DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 17 marca 1967 r. Nr 3

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CEN, PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ:

31 — Nr II-461/U/2/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za typowe usługi w zakresie szklarstwa 29

32 — Nr II-461/U/3/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie zduństwa 33

33 — Nr II-461/U/4/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian 41

34 — Nr II-461/U/5/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego 48

35 — Nr II-461/U/6/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego 68

36 — Nr II-461/U/7/66 z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego 74

31

Zarządzenie Nr II-461/U/2/66
Przewodniczącego Komisji Cen
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za typowe usługi w zakresie szklarstwa.

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług dla ludności (M. P. Nr 26, poz 123) oraz zarządzenie Nr 65/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 23. 8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług, świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalane będą przez Komisję Cen Prezydium WRN (Dz Urz. WRN Nr 18, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalny cennik na typowe usługi w zakresie szklarstwa wykonywane:

— na rzecz ludności przez zakłady usługowe państwowe, spółdzielcze oraz zakłady (osoby) nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej,

— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe spółdzielcze oraz zakłady (osoby) nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 2.

Ustalone opłaty odnoszą się do przypadków: gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 2.000,— zł. W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 2.000,— zł należność za usługę winna być określona według zasad i cennika ustalonego przez Departament Norm Budowlano - Montażowych (Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury) a obowiązującego przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za roboty remontowo-budowlane w zakresie szklarstwa.

§ 3.

Opłaty określone w cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe, nawet w przypadkach gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 2.000,— zł.

Usługi te należy wyceniać wg zasad, o których mowa w pkt. 2.

§ 4.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi i łącznie ze wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych) z tytułu wykonywania robót w małym zakresie za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno - zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości itp) oraz kosztów ogólnych, zysku i podatku jednakże bez następujących kosztów:

1) kosztu i materiałów podstawowych wyszczególnionych w normach łącznie z ich dowozem,

2) kosztu dojazdu pracowników.

§ 5.

Usługi remontowo - budowlane w zakresie szklarstwa powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę (zamawiającego). W przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji przyjmując za podstawę:

1) normy zużycia materiałów podane w cenniku,

2) obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
W przypadku gdy odległość dowozu przekracza 5 km narzut zmniejsza się do wysokości 10% doliczając rzeczywisty koszt transportu.

§ 6.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego obliczać należy wg następujących zasad:

1) przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usługi do 5 km włącznie niezależnie od czasu trwania usługi należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu dowozu sprzętu drobnego i narzędzi oraz koszty ogólne zakładu.
2) przy odległości ponad 5 km oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsca robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, doliczając wynagrodzenie za czas faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawek za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości 21,— zł.
3) przy wykonywaniu w jednym czasie kilku usług remontowo-budowlanych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednorazowy ryczałt w wysokości 25,— zł lub 40,— zł (w przypadku gdy występują usługi malarskie), niezależnie od ilości świadczonych usług, ich całkowitego kosztu i czasu zużytego na wykonanie.

§ 7.

Przy wykonywaniu usług remontowo-budowlanych z zakresu szklarstwa nie objętych cennikiem, należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności objęte w cenniku bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie zużytego czasu pracy (wg kart pracy potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za roboczo-godzinę usługową brutto w wysokości 21,— zł.

§ 8.

Jednostki wykonujące usługi uprawnione są do stosowania opłat niższych od określonych w załączonym cenniku.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję Cen.

§ 9.

Jednostki wykonujące usługi zobowiązane są do umieszczenia (wywieszenia) cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów (zleceniodawców).

Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cennik maksymalny, jak i przypadków stosowania cen, przez siebie obniżonych.

§ 10.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi w zakresie szklarstwa zobowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych w omawiany cennik i przestrzeganie obowiązku określonego w § 9.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Komisji Cen Prezydium WRN w Bydgoszczy Nr II-50/31/61 z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnego cennika na typowe usługi w zakresie szklarstwa.

Przewodniczący
Komisji Cen

mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzenia
Nr II-461/U/2/66

Cennik

na typowe usługi w zakresie szklarstwa

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę usług w zakresie szklenia starych ram drewnianych i metalowych oraz świetlików dachowych.
2. Wycena usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach, koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.
3. Wycena usług obejmuje łączną powierzchnię szklenia jednorazowo (w jednym budynku) ponad 1 do 5 m².

   Przy szkleniu łącznej powierzchni do 1 m² należy do cen usług stosować mnożnik 1,35 przy powierzchni ponad 5 do 20 m² mnożnik 0,85 a ponad 20 m² — mnożnik 0,70.

   Przy szkleniu ram nowych (bez czyszczenia wrębów) należy stosować mnożnik 0,85.
4. Wycena usług w poz. 1 — 5 obejmuje oszklenie ram zdejmowanych prostokątnych.

   Do cen usług w poz. 1 — 5 należy stosować następujące mnożniki przy szkleniu ram

   — stałych 1,15

   — nieprostokątnych 2,0

   Uwaga: mnożniki podane w poz. 3 i 4 stosuje się niezależnie od siebie.
5. Warunki obmiaru.

   5. 1. Szklenie ram mierzy się w m² w świetle wrębu lub powierzchni szyby z dokładnością do 0,01 m².

   5. 2. Szyby o bokach nieforemnych (nieprostokątnych) należy obliczać według wymiarów najmniejszego opisanego prostokąta.

   5. 3. Szklenie świetlików na zakład należy mierzyć w rozwinięciu (z dodatkiem zakładów).

Cennik

Lp.	NAZWA USŁUGI	Jedn. miary	Cena usługi w złotych dla szyb o powierzchni do 0,1 m²	ponad 0,1 do 0,5 m²	ponad 0,5 m²
1	2	3	4	5	6
1	Oszklenie starych ram drewnianych (okien lub drzwi) na kit pokostowy pojedyńczy z uprzednim oczyszczeniem wrębów ze starego kitu i resztek szkła:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	27,—	14,30	9,50
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm,	m²	27,—	14,50	9.70
	c) szkłem ornamentowym lub lanym,	m²	37,—	18,80	12,60
	d) szkłem gładkim lub matowym o grubości 4 mm.	m²			12,80
2	Oszklenie starych ram drewnianych (okien lub drzwi) na kit pokostowy podwójny z uprzednim oczyszczeniem wrębów ze starego kitu i resztek szkła:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	33,50	17,60	11,40
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm,	m²	34,—	17,80	11,60
	c) szkłem ornamentowym lub lanym	m²	44,—	23,—	15,50
	d) szkłem gładkim lub matowym o grubości 4 mm.	m²			15,70
3	Oszklenie starych ram drewnianych (okien lub drzwi) na listwy z podkitowaniem z uprzednim oczyszczeniem wrębów ze starej podkitówki i reszek szkła (cena nie obejmuje przygoowania listew)				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	34,—	19,60	12,30
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm,	m²	34,—	19,80	12.60
	c) szkłem ornamentowym lub lanym,		48,—	25,50	17,—
	d) szkłem gładkim lub matowym o grubości 4 mm.				17,10
4	Oszklenie starych ram zespolonych tzw. szwedzkich (okien lub drzwi balkonowych) z rozkręceniem ram i ponownym skręceniem po oszkleniu z oczyszczeniem wrębów ze starego kitu i resztek szkła:				
	A. Oszklenie ram wewnętrznych na listwy z podkitowaniem:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	44,—	23,50	14,70
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm.	m²	44,50	23,70	15,—
	B. Oszklenie ram zewnętrznych na kit podwójny:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	40,—	21,—	13,60
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm.	m²	40,50	21,—	13,80
5	Oszklenie starych ram metalowych na kit miniowy podwójny, z uprzednim oczyszczeniem wrębów ze starego kitu i resztek szkła:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	42,—	22,50	—
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm,	m²	42,50	23,—	14,50
	c) szkłem ornamentowym lub lanym,	m²	53,50	29,—	19,40
	d) szkłem gładkim lub matowym o grubości 4 mm,	m²	54,—	29,—	19,50
	e) szkłem zbrojnym 6—8 mm.	m²	72,—	37,—	23,—
6	Oszklenie świetlików na kit miniowy podwójny:				
	a) szkłem gładkim lub matowym o grubości 2 mm,	m²	44,—	22,50	—

Lp.	NAZWA USŁUGI	Jedn miary	Cena usługi w złotych dla szyb o powierzchni		
			do 0,1 m²	ponad 0,1 do 0,5 m²	ponad 0,5 m²
1	2	3	4	5	6
	b) szkłem gładkim lub matowym o grubości 3 mm,	m²	44,50	23,—	14,70
	c) szkłem ornamentowym lub lanym,	m²	57,—	30,—	19,80
	d) szkłem gładkim lub matowym o grubości 4 mm,	m²	—	30,—	20,—
	e) szkłem zbrojnym 4 mm,	m²	—	43,—	28,—
	f) szkłem zbrojnym 6—8 mm.	m²	—	48,—	31,—
7	Okitowanie szyb względnie uzupełnienie okitowania, z oczyszczeniem wrębów ze starego kitu (liczone jako odrębna robota) w ramach:				
	a) drewnianych	m²	9,70	5,40	3,90
	b) metalowych	m²	15,70	8,70	6,30
8	Ostrożne wyjęcie całych szyb niezależnie od rodzaju i grubości szkła, z oczyszczeniem wrębów i posegregowaniem szyb w ramach:				
	a) drewnianych	m²	5,30	5,30	5,30
	b) metalowych	m²	6,30	6,30	6,30

Normy zużycia podstawowych materiałów budowlanych

Pozycja cennika	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość materiałów dla szyb o powierzchni		
			do 0,1 m²	ponad 0,1 do 0,5 m²	ponad 0,5 m²
1	2	3	3	4	6
1*	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit	kg	1,34	0,64	0,48
	sztyfty	kg	0,025	0,0043	0.003
2	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit	kg	1,59	0,72	0,57
	sztyfty	kg	0,025	0,0043	0,003
3	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit	kg	0,72	0,39	0,27
4A	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit	kg	0,72	0,39	0,27
4B	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit	kg	1,59	0,72	0,57
	sztyfty	kg	0,025	0,0043	0,003
5	szkło	m²	1,1	1,1	1,1
	kit miniowy	kg	2,97	1,39	0,99
6	szkło	m²	1,2	1,2	1,2
	kit miniowy	kg	3,40	2,04	1,53
7a)	kit	kg	0.94	0,49	0,34
	sztyfty	kg	0,0175	0,003	0,002
7b)	kit miniowy	kg	2,08	0,97	0,69

Normy zużycia materiałów są jednakowe dla wszystkich podpozycji.

Przewodniczący
Komisji Cen

mgr Wiktor Wojciechowski

32

Zarządzenie Nr II-461/U/3/66

Przewodniczącego Komisji Cen
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie zduństwa.

Na podstawie §1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług dla ludności (M. P. Nr 26, poz. 123), oraz zarządzenia Nr 65/66 Prezydium WRN w Bydgoszczy z dnia 23. 8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalone będą przez WKC (Dz. Urz. WRN Nr 18, poz. 168), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalny cennik na typowe usługi w zakresie zduństwa wykonywane:

— na rzecz ludności przez zakłady usługowe państwowe, spółdzielcze i zakłady organizacji społecznych,

— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe, spółdzielcze i zakłady organizacji społecznych.

§ 2.

Ustalone opłaty odnoszą się do przypadków, gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 3000,— zł.

W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 3000,— zł należność za usługę winna być określona według zasad i cennika ustalonego przez Departament Norm Budowlano-Montażowych (Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), a obowiązującego przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za roboty remontowe budowlane z zakresu zduństwa.

§ 3.

Opłaty określone w cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe, nawet w przypadkach, gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 3000,— zł. Usługi te należy wyceniać wg zasad, o których mowa w § 2.

§ 4.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi łącznie z wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych (z tytułu wykonywania robót remontowych budowlanych) z tytułu wykonywania robót w małym zakresie, za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości itp.) oraz kosztów ogólnych, zysku i podatku jednakże bez następujących kosztów:

1) kosztu materiałów podstawowych wyszczególnionych w normach, łącznie z ich dowozem,
2) koszta dojazdu pracowników.

§ 5.

Usługi remontowo-budowlane w zakresie zduństwa powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę zamawiającego).

W przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji przyjmując za podstawę:

1) normy zużycia materiałów podane w cenniku,
2) obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu, składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
   W przypadku, gdy odległość dowozu przekracza 5 km narzut zmniejsza się do wysokości 10% doliczając rzeczywisty koszt transportu.

§ 6.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego obliczać należy według następujących zasad:

1) przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usługi do 5 km włącznie niezależnie od czasu trwania usługi należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu, dowozu sprzętu drobnego i narzędzi oraz koszty ogólne zakładu.
2) przy odległości ponad 5 km oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsca robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji doliczając wynagrodzenie za czs faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawki za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości 22,50,
3) przy wykonywaniu w jednym czasie kilku usług remontowo-budowlanych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednorazowy ryczałt w wysokości 25,— zł lub 40,— zł (w przypadku, gdy występują usługi malarskie) niezależnie od lości świadczonych.

§ 7.

Przy wykonywaniu usług w zakresie zduństwa nie objętych cennikiem należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności objęte w cenniku, bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie zużytego czasu pracy (wg kart pracy potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za robocze-godzinę usługową brutto, w wysokości zł 22,50.

§ 8.

Jednostki wykonujące usługi uprawnione są do stosowania za usługi z zakresu zduństwa opłat niższych od określonych w załączonym cenniku.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję Cen.

§ 9.

Jednostki wykonujące usługi zobowiązane są do umieszczenia (wywieszenia) cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cennik maksymalny, jak i przypadków stosowania cen przez siebe obniżonych.

§ 10.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi z zakresu zduństwa zobowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych w omawiany cennik i przestrzegania obowiązku określonego w § 9.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Komisji Cen Prezydium WRN w Bydgoszczy Nr II-50/31/61 z dna 30. VI. 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnego cennika na typowe usługi w zakresie zduństwa.

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzenia
Nr II-461/U/3/66

Cennik

na typowe usługi w zakresie zduństwa

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę usług w zakresie wykonania i naprawy trzonów piecowych i kuchennych.
2. Wycena usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach (np. przygotowanie zaprawy), koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.
3. Warunki obmiaru:
   1. Trzony piecowe i kuchenne obmierza się w metrach sześciennych według wymiarów zewnętrznych trzonu wraz z licówką lub tynkiem, bez potrącenia próżni paleniskowej i kanałów oraz przestrzeni między nóżkami pieca.

   Przy trzonach kuchennych z podgrzewaczem do obmiaru wlicza się objętość podgrzewacza.

   2. Ścianki nad trzonami obmierza się w metrach kwadratowych.
   3. Przy przestawianiu pieców lub kuchen liczy się objętość ponownie wykonanego trzonu.

   Przykład: objętość trzonu wynosi 1,20 m^3, rozebrano 1 m^3, pozostawiając cokół o objętości 0,20 m^3, na którym następnie wykonano nowy trzon o objętości np. 0,90 m^3 i tą ilość przyjmuje się jako przedstawienie

   4. Pozostałe jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami technicznymi miary, podanymi w treści poszczególnych pozycji.

Cennik

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena usługi w złotych
1	2	3	4
	I. Rozbiórki		
1	Rozebranie trzonów kuchennych lub piecowych z oczyszczeniem i posortowaniem materiału, licząc z wyniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu:		
	a) trzony nielicowane (ceglan.),	m^3	115,—
	b) trzony licowane (kaflowe)	m^3	132,—
	Uwaga: oczyszenie kafli, cegły i sprzętu pochodzących z rozbiórki, stanowi 25% warości usług podanych w poz. 1.		
	II. Wykonanie trzonów piecowych i kuchennych		
2	z wbudowaniem typowego osprzętu i oblicowaniem z wbudowaniem typowego, sprzętu i oblicowaniem		
	a) kaflami znormalizowanymi z fazką (o wym. 20×22,5 cm)	m^3	530,—
	b) kaflami kwadratelowymi (o wym. 21×13,5 cm)	m^3	560,—

1	2	3	4
3	Wykonanie trzonu kuchennego z cegły z obramowaniem i wbudowaniem typowego osprzętu:		
	A. Trzon licowany kaflami (niezależnie od rodzaju kafli).		
	a) bez podgrzewacza o dwóch ścianach licowanych (trzon narożny)	m^3	408,—
	b) bez podgrzewacza o trzech ścianach licowanych	m^3	456,—
	c) z podgrzewaczem o dwóch ścianach narożnych	m^3	478,—
	d) z podgrzewaczem o trzech ścianach narożnych	m^3	496,—
	B. Trzon otynkowany (bez licówki)	m^3	348,—
4	Oblicowania ścianek nad trzonami kuchennymi z ewentualnym obsadzeniem haczyków	m^3	100,—
	Uwaga: oblicowanie kaflami pochodzącymi z rozbiórki należy do cen usług w poz. 2, 3 i 4 stosować mnożnik 1,25		
	III. Naprawa trzonów piecowych i kuchennych		
5	Przestawienie pieca licowanego kaflami polegające na rozebraniu i ponownym wykonaniu z wbudowaniem typowego, osprzętu i oblicowaniem licząc za część trzonu, która została ponownie wykonana:		
	a) trzony licowane kaflami znormalizowanymi z fazką.	m^3	670,—
	b) trzony licowane kaflami kwadratelowymi	m^3	590,—
	c) trzony licowane kaflami znormalizowanymi płaskimi	m^3	795,—
6	Przestawienie trzonu kuchennego — reszta jak w poz. 5		
	a) trzony licowane kaflami znormalizowanymi z fazką	m^3	655,—
	b) trzony licowane kaflami kwadratelowymi	m^3	580,—
7	Remont kapitalny pieca licowanego kaflami, polegający na rozbiórce jednej ściany i przepalonych ścianek, przegród i sklepień, ponownym wymurowaniu kanałów i ścianki zewnętrznej, wraz z licowaniem, dostarczeniem i wbudowaniem kompletnego osprzętu, przy oblicowaniu:		
	a) kaflami znormalizowanymi z fazką lub kwadratelowymi	szt	208,—
	b) kaflami znormalizowanymi płaskimi	szt.	262,—
8	Remont średni pieca, polegający na przebudowaniu paleniska z wymianą przepalonych części, wymianą rusztów i kafli przy drzwiczkach z umocowaniem drzwiczek, wylepieniem tarczy ochronnej, oczyszczeniem kanałów i rury zapiecowej:		
	a) piec stały (licowany kaflami)	szt.	81,—
	b) piec przenośny	szt.	65,—
9	Remont poszczególnych elementów pieca:		
	a) remont pieca — polegający na rozebraniu wieńczenia pieca, rozebraniu i wymurowaniu sklepienia, ułożeniu zwieńczenia (bandy) oraz wyłożeniu wierzchu pieca kaflami.	szt.	92,—
	b) remont paleniska polegający na oczyszczeniu kanałów, naprawie paleniska, wmurowaniu rusztu, z wlepieniem paleniska i tarczy ochronnej	szt.	52,—
	c) wymiana rury zapiecowej	szt.	31,—
10	Remont główny trzonu kuchennego, polegający na zdjęciu płyty, częściowym rozbiorze ściany frontowej, wymurowaniu nowego paleniska, z cegły szamotowej z reperacją i oczyszczeniem kanałów, wymianą piekarnika i rusztu, z wbudowaniem osprzętu i ponownym oblicowaniem.		
	a) trzon licowany kaflami znormalizowanymi z fazką	szt.	128,—
	b) trzon licowany kaflami kwadratelowymi	szt.	103,—

1	2	3	4
11	Remont średni trzonu kuchennego, polegający na zdjęciu płyty, skontrolowaniu i oczyszczeniu kanałów, rozebraniu uszkodzonych elementów paleniska z ponownym wymurowaniem paleniska, wymianą rusztu ponownym ułożeniem płyty.	szt.	65,—
12	Remont mały trzonu kuchennego, polegający na skontrolowaniu, oczyszczeniu,wylepieniu paleniska, z umocowaniem obruszonych cegieł.	szt.	33,—
13	Remont główny podgrzewacza, polegający na częściowej rozbiórce, skontrolowaniu i oczyszczeniu kanałów, z wymianą przegród i naprawą kanałów oraz ponownym oblicowaniu rozebranej części.	szt.	73,—
14	Remont średni podgrzewacza, polegający na skontrolowaniu i oczyszczeniu kanałów z sadzy z wyjęciem do trzech kafli i ponownym ich wbudowaniem.	szt.	46,—
15	Remont kapitalny trzonu stołówkowego oblicowanego kaflami, polegający na zdjęciu płyt, przebudowaniu paleniska i kanałów i obudowaniu starego osprzętu:		
	a) o 1 palenisku, 1 piekarniku i 3 płytach	szt.	136,—
	b) o 2 paleniskach, 2 piekarnikach i 4 płytach	szt.	214,—
	c) o 2 paleniskach, 3 piekarnikach i 5 płytach	szt.	356,—
	d) o 2 paleniskach, 4 piekarnikach i 6 płytach	szt.	575,—
16	Remont średni trzonu stołówkowego oblicowanego kaflami, polegający na zdjęciu płyt, wymianie przepalonych cegieł w palenisku, reperacji ścian kanałów i oczyszczeniu kanałów:		
	a) o 1 palenisku, 1 piekarniku i 3 płytach	szt.	86,—
	b) o 1 palenisku, 2 piekarnikach i 4 płytach	szt.	136,—
	c) o 2 paleniskach, 3 piekarnikach i 5 płytach	szt.	224,—
	d) o 2 paleniskach, 4 piekarnikach, 6 płytach	szt.	362,—
17	Remont pieca kąpielowego węglowego, polegający na oczyszczeniu z sadzy, wylepieniu paleniska zaprawą ogniotrwałą, zdjęciu, oczyszczeniu i ponownym założeniu rur dymowych	szt.	50,—
18	Wymiana poszczególnych zniszczonych kafli w piecach lub trzonach kuchennych:		
	A. Kwadratelowych:		
	a) środkowych	szt.	8,40
	b) narożnych lub band (zwieńczeń)	szt.	11,80
	B. Znormalizowanych z fazką lub płaskich:		
	a) środkowych	szt.	10,—
	b) narożnych	szt.	14,—
	c) band	szt.	11,80
19	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych:		
	a) rusztu	szt.	14,—
	b) drzwiczek paleniskowych	szt.	27,—
	c) drzwiczek popielnikowych	szt.	20,—
	d) drzwiczek wycierowych	szt.	17,—
	e) drzwiczek na wspólnej ramie	szt.	49,—
	f) zasuwy (szybru)	szt.	21,50
	g) piekarnika	szt.	40,50
	h) płyty kuchennej (kompletnej zew. z fajerkami)	szt.	31,—
	i) ramy kuchennej bez galeryjki	szt.	38,—
	j) ramy kuchennej z galeryjką	szt.	41,—

1	2	3	4
20	Przemurowanie wlotu kanału dymowego trzonu kuchennego z wykonaniem niezbędnej rozbiórki oczyszczeneim z sadzy, przemurowaniem wlotu, z osadzeniem zasuwy dymowej i wylepieniem zaprawą	szt.	30,—
21	Wykonanie odcinków przewodów dymowych o przekroju $1/2 \times 1/2$ cegły, w murze z cegły, dla podłączenia pieców i trzonów kuchennych z kanałem dymowym, polegające na wykuciu kanału, strzępi, obrobieniu, połączenia zamurowaniu ścianką i z należytym powiązaniem z istniejącym murem:		
	a) mur na zaprawie wapiennej	m^3	47,—
	b) mur na zaprawie cementowo wapiennej	m^3	61,—
	c) mur na zaprawie cementowej	m^3	70,—
22	Wymiana tarczy ochronnej do drzwiczek paleniskowych	szt.	17,—
23	Wymiana części (wąsów ze śrubą dociskową) do drzwiczek paleniskowych lub popielnikowych	szt.	3,40

Normy
zużycia podstawowych materiałów budowlanych

pozycja cennika	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
2	Materiały do wykonania 1 m^3 trzona piecowego:		
	glina	m^3	0,4
	cegła	szt.	148,—
	cegła szamotowa	szt.	46,—
	Materiały do wykonania 1 m^3 oblicowania pieca kaflami znormalizowanymi z fazą:		
	kafla	jedn.	20,1
	płytki	szt.	4
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,4
	Materiały do wykonania 1 m^2 oblicowania pieca kaflami kwadratelowymi:		
	kafla	jedn.	49,0
	płytki	szt.	4
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,6
3a	Materiały do wykonania 1 m^3 trzonu kuchennego		
	glina	m^3	0,41
	zaprawa szamotowa	kg	3,4
	cegła	szt.	180
	cegła szamotowa	szt.	12
3b	Glina	m^3	0,41
	zaprawa szamotowa	kg	3,4
	cegła	szt.	12
	zaprawa gliniana	m^3	0,113
	drut	kg	1,0

1	2	3	4
3c	Materiały do wykonania 1 m² oblicowania trzonu kuchennego kaflami znormalizowanymi z fazką:		
	kafle	jedn.	24,0
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
	J.w. lecz kaflami kwadratelowymi:		
	kafle	jedn.	40
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
3d	Materiały do wykonania 1 m² oblicowania podgrzewaczy kaflami znormalizowanymi z fazką:		
	kafle	jedn.	28,0
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
	J.w. lecz kaflami kwadratelowymi:		
	kafle	jedn.	50,8
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
4	Kafle znormalizowane z fazką, lub płaskie:		
	kafle	jedn.	28,0
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
	(haczyki)	szt.	3
	Kafle kwadratelowe:		
	kafle	jedn.	57,7
	drut piecowy	kg	0,5
	kreda	kg	0,5
	haczyki	szt.	3
5	Glina	m³	0,40
	cegła	szt.	120
	cegła szamotowa	szt.	46
	zaprawa szamotowa	kg	5,1
6	Glina	m³	0,41
	cegła	szt.	150
	cegła szamotowa	szt.	12
	zaprawa szamotowa	kg	3,4
7	Glina	m³	0,21
	cegła	szt.	68
	cegła szamotowa	szt.	25
	zaprawa szamotowa	kg	4,0
8a	Glina	m³	0,1
	cegła	szt.	12
	cegła szamotowa	szt.	8
	zaprawa szamotowa	kg	1,3
	kafle	jedn.	3

1	2	3	4
	ruszt	szt.	1
	kreda	kg	0,2
8b	Glina	m^3	0,02
	cegła	szt.	5
	cegła szamotowa	szt.	3
	kafle	jedn.	3
	ruszt	szt.	1
	kreda	kg	0,15
9a	Glina	m^3	0,05
	cegła	szt.	10
	kreda	kg	0,05
9b	Glina	m^3	0,03
	cegła	szt.	7
	cegła szamotowa	kg	8
	zaprawa szamotowa	kg	1,2
	kreda	kg	0,05
9c	Glina	m^3	0,01
	rura piecowa	szt.	1
10	Glina	m^3	0,05
	cegła	szt.	15
	cegła szamotowa	szt.	5
	zaprawa szamotowa	kg	2,0
	kreda	kg	0,2
	ruszt	szt.	1
	piekarnik	szt.	1
11	Glina	m^3	0,04
	cegła	szt.	5
	cegła szamotowa	szt.	3
	zaprawa szamotowa	szt.	1,5
	kreda	kg	0,2
	ruszt	szt.	1
12	Glina	m^3	0,02
	cegła	szt.	2
13	Glina	m^3	0,05
	cegła	szt.	10
	kreda	kg	0,2
14	Glina	m^3	0,2
	kreda	kg	0,1
15a	Glina	m^3	0,13
	cegła	szt.	25
	cegła szamotowa	szt.	10
	zaprawa szamotowa	kg	3,0
	drut piecowy	kg	0,5
15b	Glina	m^3	0,18
	cegła	szt.	30
	cegła szamotowa	szt.	10

1	2	3	4
	zaprawa szamotowa	szt.	3,0
	drut piecowy	szt.	0,6
	kreda	kg	0,6
15c	Glina	m³	0,25
	cegła	szt.	40
	cegła szamotowa	szt.	20
	zaprawa szamotowa	kg	5,0
	drut piecowy	kg	1,0
	kreda	kg	1,0
15d	Glina	m³	0,28
	cegła	szt.	45
	cegła szamotowa	szt.	20
	zaprawa szamotowa	kg	5,0
	drut piecowy	kg	1,0
	kreda	kg	1,0
16a	Glina	m³	0,09
	cegła	szt.	15
	cegła szamotowa	szt.	6
	zaprawa szamotowa	kg	1,8
	drut piecowy	kg	0,30
	kreda	kg	0,35
16b	Glina	m³	0,10
	cegła	szt.	18
	cegła szamotowa	szt.	6
	zaprawa szamotowa	kg	1,8
	drut piecowy	kg	0,36
	kreda	kg	0,36
16c	Glina	m³	0,15
	cegła	szt.	24
	cegła szamotowa	szt.	12
	zaprawa szamotowa	kg	2,4
	drut piecowy	kg	0,6
	kreda	kg	0,6
16d	Glina	m³	0,17
	cegła	szt.	27
	cegła szamotowa	szt.	12
	zaprawa szamotowa	kg	3,0
	drut piecowy	kg	0,6
	kreda	kg	0,6
17	Zaprawa ogniotrwała	kg	0,5
18A	Kafle (środkowe, narożne lub bandy)	szt.	1,—
	glina	kg	2,0
18B	Kafle (środkowe, narożne lub bandy)	kg	1
	glina	kg	3,0
19	Materiały należy przyjmować wg. spisu w poszczególnych podpozycjach		
20	Glina	m³	0,01
	cegła	szt.	6
21	Cegła	szt.	14
	zaprawa cementowo wapienna	m³	0,02

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

33

Zarządzenie Nr II-461/U/4/66
Przewodniczącego Komisji Cen Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian.

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług dla ludności (M. P. Nr 26, poz. 123) oraz zarządzenia Nr 65/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 23. 8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalane będą przez WKC (Dz. Urz. WRN Nr 18, poz. 168) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalne ceny na typowe usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian wykonywane:

— na rzecz ludności przez zakłady usługowe państwowe, spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych,

— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych.

§ 2.

1. Ustalone opłaty odnoszą się do przypadków, gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 5.000 zł.
2. W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 5.000,— zł należność za usługę winna być określona według zasad i cenników ustalonych przez Departament Norm Budowlano - Montażowych (Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury) a obowiązujących przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za roboty remontowe budowlane z zakresu posadzkarstwa i licowania ścian.

§ 3.

Opłaty określone w cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe nawet w przypadkach, gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 5.000,— zł. Usługi te należy wyceniać wg zasad o których mowa w § 2.

§ 4.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi łącznie ze wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych (z tytułu wykonywania robót w małym zakresie, za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości itp.) oraz kosztów ogólnych zysku i podatku jednakże bez następujących kosztów:

1. kosztu materiałów podstawowych wyszczególnionych w normach łącznie z ich dowozem,
2. kosztu dojazdu pracowników.

§ 5.

Usługi remontowo-budowlane z zakresu posadzkarstwa i licowania ścian powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę (zamawiającego). W przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji przyjmując za podstawę:

1. normy zużycia materiałów podane w cenniku,
2. obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu, składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
   W przypadku, gdy odległość dowozu przekracza 5 km narzut zmniejsza się do wysokości 10% doliczając rzeczywisty koszt transportu.

§ 6.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego obliczać należy wg następujących zasad:

1. przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usługi do 5 km włącznie niezależnie od czasu trwania usługi należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu, dowozu sprzętu drobnego i narzędzi oraz koszty ogólne zakładu.
2. przy odległości ponad 5 km oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsca robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, doliczając wynagrodzenie za czas faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawki za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości zł 22,50.
3. przy wykonywaniu w jednym czasie kilku usług remontowo-budowlanych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednorazowy ryczałt w wysokości 25,— zł lub 40,— zł (w przypadku, gdy występują usługi malarskie) niezależnie od ilości świadczonych usług, ich całkowitego kosztu i czasu zużytego na wykonanie.

§ 7.

Przy wykonywaniu usług z zakresu posadzkarstwa i licowania ścian nie objętych cennikiem, należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności objęte w cenniku; bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie zużytgo czasu pracy (wg

kart pracy potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości zł 22,50.

§ 8.

Jednostki wykonujące usługi uprawnione są do stosowania opłat niższych od określonych w załączonym cenniku.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję Cen.

§ 9.

Jednostki wykonujące usługi zobowiązane są do umieszczenia (wywieszenia) cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla klienta (zleceniodawców). Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cnnik maksymalny, jak i przypadków stosowania cen przez siebie obniżonych.

§ 10.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi remontowo-budowlane w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian, zobowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakłdów usługowych w omawiany cennik i przestrzegania obowiązku określonego w § 9.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Komisji Cen Przydium WRN Nr II-90/31/61 z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian.

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzenia
Nr II-461/U/4/66

C e n n i k

na typowe usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę w zakresie ułożenia i napraw posadzek drewnianych, napraw posadzek z różnych materiałów, jak: płytek lastryko, ksylolitowych i terakotowych, z cementu, lastryko , cegły i klinkieru — jak również wycenę licowania ścian i napraw licowania.
2. Wycenę usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach, koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.
3. Warunki obmiaru:

3. 1. Posadzki i oblicowanie ścian liczy się w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,01 m² mierząc w świetle surowych ścian, z dodaniem powierzchni wnęk (np. pod oknami). Powierzchnie zajęte przez piece, słupy, pilastry itp. oraz otwory należy odliczać, o ile każde z nich z osobna jest większa od 0,25 m². Obrobienie miejsc zajętych przez słupy, pilastry, otwory miski klozetowe, rury kanalizacyjne itp, nie podlegają dodatkowej opłacie.

3. 2. Wymiary pionowe oblicowania ścian liczy się od powierzchni podłogi do górnej krawędzi licowania.

3. 3. Wymianę lub ustawienie deszczułek i płytek należy obliczać za każde naprawiane miejsce.

C e n n i k

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena usługi w złotych
1	2	3	4
	I. Posadzki drewniane		
1	Posadzka z deszczułek dębowych lub bukowych na „własne pióro", na gotowym podłożu z przybiciem listew, ocyklinowaniem posadzki, zapastowaniem i froterowaniem, przy powierzchni pomieszczeń ponad 8,0 m²:		
	a) na lepiku	m²	23,90
	b) na ślepej podłodze z ułożeniem tektury ,	m²	23,—
	Uwagi : Przy układaniu posadzki w pomieszczeniach poniżej 8,0 m² należy do cen usług stosować następujące mnożniki:		

1	2	3	4
	1. a) przy powierzchni 2,0 m² 1,4		
	b) przy powierzchni 2,0 do 8,0 m² 1,2		
	2. Przy układaniu posadzki z deszczułek na „obce pióro" należy do cen usług stosować dodatek	m²	2,60
	3. przy układaniu posadzki z deszczułek starych, pochodzących z rozbiórki należy do cen usług stosować dodatek.	m²	4,—
2	Ocyklinowanie posadzki z deszczułek (liczone jako oddzielna robota)		
	a) nowej	m²	10,—
	b) starej, z usunięciem gwoździ, wygładzeniem uszkodzeń itp.	m²	14,—
3	Wymiana pojedynczych, zniszczonych deszczułek lub ich uzupełnienie licząc z ocyklinowaniem:		
	a) pojedyncze deszczułki,	szt.	2,80
	b) 2 do 5 szt. w jednym miejscu (obok siebie)	miejsc	8,40
4	Naprawa listew przyściennych w odcinkach prostych, polegająca na usunięciu uszkodzonych części o długości do jednego metra oraz wykonaniu i umocowaniu nowych odcinków.	m²	3,40
5	Naprawa cokołów w odcinkach prostych, polegająca na wycięciu uszkodzonych części cokołu o długości do jednego metra oraz wykonaniu i umocowaniu na śruby nowych odcinków.	m²	6,30
	Uwaga: W przypadku wykonywania reperacji listew i cokołów na łukach należy do cen usług w poz. 4 i 5 stosować mnożnik 1,5.		
6	Zapastowanie i wyfroterowanie posadzki z deszczułek (liczone jako oddzielna robota)	m²	1,10
7	Zdjęcie posadzki z deszczułek, z oderwaniem listew, licząc z oczyszczeniem i posegregowaniem do ponownego użytku	m²	12,90
	II. Posadzki cementowe		
8	Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na przecięciu rys, przemyciu i zapełnieniu szczelin zaprawą cementową i z zatarciem powierzchni na gładko, licząc od całej powierzchni naprawianej.	m²	4,40
9	Naprawa posadzki cementowej polegająca na wycięciu jej w miejscach uszkodzonych i zapełnieniu zaprawą cementową, warstwą o grubości 2,5 cm, licząc z zatarciem na ostro lub gładko, przy naprawianej powierzchni:		
	a) do 0,25 m² w jednym miejscu	miejsce	4,20
	b) ponad 0,25do 0,50 m²	miejsce	6,90
	c) ponad 0,50 do 1,0 m²	miejsce	12,80
	III. Posadzki z płytek terrakotowych, lastrykowych i ksylolitowych		
10	Wymiana uszkodzonych lub wstawienie brakujących płytek do 3 sztuk w jednym miejscu, z wykuciem zniszczonych płytek i zaprawy, licząc za miejsce uszkodzone:		
	a) terrakotowych i gorsecików	miejsce	7,80
	b) lastrykowych	miejsce	7,60
	c) ksylolitowych	miejsce	7,60
11	Naprawą uszkodzonych miejsc w posadzce z płytek bez względu na ich rodzaj, polegająca na wycięciu uszkodzonych, oczyszczeniu obrzeży, przemyciu wodą, osadzeniu płytek na zaprawie i oczyszczeniu reperowanego miejsca o powierzchni:		
	a) do 0,25 m² w jednym miejscu	miejsce	17,30
	b) ponad 0,25 do 0,50 m²	miejsce	19,20
	c) ponad 0,50 do 1,0 m²	miejsce	34,—

1	2	3	4
12	Wymiana lub uzupełnienie cokolika z płytek w odcinkach długości do 1 m, z usunięciem resztek starej zaprawy i ułożeniem nowych płytek na zaprawie cementowej.		
	a) terrakotowych,	m²	6,60
	b) lastrykowych	m²	7,—
	IV. Posadzki lastrykowe i ksylolitowe		
13	Naprawa pęknięć w posadzce lastrykowej, polegająca na pęknięciu rys, przemyciu zapełnieniu zaprawą cementową, z dodaniem grysu marmurowego, oszlifowaniu miejsc wyreperowanych, licząc od metra zaprawionej rysy.	m²	15,—
14	Naprawa posadzki lastrykowej polegająca na wycięciu jej w miejscach uszkodzonych oczyszczeniu i zapełnieniu tych miejsc masą lastryko, licząc z oszlifowaniem i zapuszczeniem olejem lnianym, przy powierzchni:		
	a) do 0,25 m² w jednym miejscu,	miejsce	21,—
	b) ponad 0,25 do 0,50 m²	miejsce	34,—
	c) ponad 0,50 do 1,00 m²	miejsce	54,—
15	Ocyklinowanie posadzki ksylolitowej z zapuszczeniem olejem lnianym, z zapastowaniem i froterowaniem.	m²	4,60
	V. Posadzki z cegły i klinkieru		
16	Wymiana uszkodzonych lub ustawienie w posadzkach brakujących cegieł do 3 sztuk w jednym miejscu, z wykuciem zniszczonych cegieł i zaprawy, licząc za miejsce uszkodzone:		
	a) cegła na płask	miejsce	5,80
	b) cegła na rąb	miejsce	6,20
	c) klinkier na płask	miejsce	5,80
	d) klinkier na rąb	miejsce	6,40
17	Naprawa posadzki z cegły na podsypce piaskowej przy powierzchni uszkodzenia do 0,5 m² licząc z wykuciem uszkodzonych cegieł, przy grubości posadzki:		
	a) ćwierć cegły	miejsce	15,—
	b) pół cegły	miejsce	24,—
18	Naprawa posadzki z cegły klinkierowej ułożonej na zaprawie cementowej przy powierzchni uszkodzenia do 0,5 m² licząc z wykuciem uszkodzonych cegieł, przy grubości posadzki:		
	a) ćwierć cegły	miejsce	15,—
	b) pół cegły	miejsce	26,50
19	Rozbiórka posadzki z cegły lub klinkieru na warstwie zaprawy cementowej, przy grubości posadzki:		
	a) ćwierć cegły	miejsce	5,50
	b) pół cegły	miejsce	7,90
20	Rozbiórka posadzki z cegły, lub klinkieru na podsypce piaskowej, przy grubości posadzki:		
	a) ćwierć cegły	miejsce	2,80
	b) pół cegły	miejsce	3,80
	VI. Licowanie ścian płytkami		
21	Oblicowanie wewnętrzne ścian płytkami na zaprawie cementowej, z ospoinowaniem i oczyszczeniem, przy powierzchni licowania poniżej 1 m² w jednym miejscu:		

1	2	3	4
	a) glazurowanymi	m²	64,—
	b) przyborskimi o wymiarach 12 × 12 cm	m²	47,—
	c) przyborskimi o wymiarach 12 × 24 cm	m²	38,—
	Uwaga: Przy oblicowaniu powierzchni powyżej 1,0 m² należy do cen usług poz. 21 stosować mnożnik 0,77		
22	Wymiana uszkodzonych lub wstawienie ścian brakujących płytek do 3 szt. w jednym miejscu, z wykuciem zniszczonych płytek i zaprawy, licząc za miejsce uszkodzone:		
	a) glazurowanych	m²	12,—
	b) przyborskich	m²	12,—
23	Dodatek do poz. 22 za wymianę każdej następnej płytki ponad 3 do 10 sztuk w jednym miejscu, licząc za sztukę:		
	a) glazurowane	miejsce	3,20,
	b) przyborskie	miejsce	3,20

Normy
zużycia podstawowych materiałów budowlanych

Pozycja cennika	Nazwa materiału	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
1a	deszczułki	m²	1.05
	listwy	m	1,1
	lepik	kg	2,0
	inne materiały	%	1,4
1b	deszczułki	m²	1,05
	listwy	m	1,1
	tektura	m²	1,2
	inne materiały	%	1.9
3a	deszczułki	szt.	1
3b	deszczułki	szt.	4
4	listwy	m	1,1
5	cokolik przyścienny	m	1,1
6	pasta	kg	0.1
8	zaprawa cementowa	m³	0,003
9a	zaprawa cementowa	m³	0,095
9b	zaprawa cementowa	m³	0,01
9c	zaprawa cementowa	m³	0,02
10a	1. płytki o wymiarze 5 × 5 cm		
	płytki	szt.	3
	zaprawa cementowa	m³	0,0004
	2. płytki o wymiarze 10 × 10 cm		
	płytki	m³	3
	zaprawa cementowa	m³	0,001
	3. Płytki o wymiarze 15 × 15 cm		
	płytki	szt.	3
	zaprawa cementowa	m³	0,001

1	2	3	4
10b	płytki	szt.	3
	zaprawa cementowa	m^3	0,003
10c	płytki	szt.	3
	zaprawa cementowa	m^3	0,003
11a	płytki	m^2	0,275
	zaprawa cementowa	m^3	0,006
11b	płytki	m^2	0,55
	zaprawa cementowa	m^3	0,013
11c	płytki	m^2	1,05
	zaprawa cementowa	m^3	0,023
12a	1. płytki o wymiarze 5 × 5 cm		
	płytki	szt.	20
	zaprawa cementowa	m^3	0,0013
	2. płytki o wymiarze 10 × 10 cm		
	płytki	szt.	10
	zaprawa cementowa	m^3	0,0023
	3 Płytki o wymiarze 15 × 15 cm		
	płytki	szt.	7
	zaprawa cementowa	m^3	0,0023
12b	płytki	szt.	5
	zaprawa cementowa	m^3	0,0044
13	zaprawa cementowa	m^3	0,004
	grys marmurowy	kg	3,6
	barwidło	kg	0,03
	cement	kg	1,0
	złom korborundowy	kg	0,08
	olej lniany	kg	0,02
14a	zaprawa cementowa	m^3	0,002
	grys marmurowy	kg	6,6
	cement	kg	2,6
	barwidło	kg	0,11
	olej lniany	kg	0,04
	kamień szlifierski	kg	0,03
14b	zaprawa cementowa	m^3	0,004
	grys marmurowy	kg	13,2
	cement	kg	5,2
	barwidło	kg	0,22
	olej lniany	kg	0,08
	kamień szlifierski	kg	0,06
14c	zaprawa cementowa	kg	0,008
	grys marmurowy	m^3	26,4
	cement	kg	10,4
	barwidło	kg	0,45

1	2	3	4
	olej lniany	kg	0,16
	kamień szlifierski	kg	0,12
15	olej lniany	kg	0,2
	pasta	kg	0,1
16a	cegła	szt.	3
	zaprawa	m^3	0,001
	piasek	m^3	0,0025
	kwas solny 5%	kg	0,03
16b	cegła	szt.	3
	zaprawa	m^3	0,002
	piasek	m^3	0,0025
	kwas solny 5%	kg	0,03
16c	cegła klinkierowa	szt.	3
	zaprawa	m^3	0,0004
	kwas solny 5%	kg	0,03
16d	cegła klinkierowa	szt.	3
	zaprawa	m^3	0,0004
	kwas solny 5%	kg	0,03
17a	cegła	szt.	15
	zaprawa	m^3	0,004
	piasek	m^3	0,012
	kwas solny 5%	kg	0,14
17b	cegła	szt.	26
	zaprawa	m^3	0,023
	piasek	m^3	0,012
	kwas solny 5%	kg	0,14
18a	cegła klinkierowa	szt.	16
	zaprawa	m^3	0,013
	kwas solny 5%	kg	0,14
18b	cegła klinkierowa	szt.	29
	zaprawa	m^3	0,017
	kwas solny 5%	kg	0,14
21a	płytki	m^2	1,05
	zaprawa	m^3	0,023
	kwas solny 5%	kg	0,3
21b	jak w poz. 21 a		
21c	jak w poz. 21 a		
22a	płytki	m^2	0,071
	zaprawa	m^3	0,002
22b	płytki	m^2	0,068
	zaprawa	m^3	0,0014
23a	jak w poz. 22 a z mnożnikiem 0,35		
23b	jak w poz. 22 b z mnożnikiem 0,35		

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

34

Zarządzenie Nr II-461/U/5/66

Przewodniczącego Komisji Cen Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy

z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego.

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług wykonywanych dla ludności (MP Nr 26, poz. 123) i zarządzenia Nr 65/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 23. 8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalane będą przez WKC (Dz. Urz. WRN Nr 18, poz. 168), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalne ceny na typowe usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego wykonywane:

— na rzecz ludności przez zakłady usługowe, państwowe, spółdzielcze i zakłady organizacji społecznych,
— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe, państwowe, spółdzielcze i zakłady organizacji społecznych,
— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych.

§ 2.

Opłaty określone w załączonym cenniku odnoszą się do przypadków, gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 5,000,— zł W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 5.000,— zł należność za usługę winna być określona według zasad i cennika ustalonego przez Departament Norm Budowlano-Montażowych (Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), a obowiązujące przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za roboty remontowo-budowlane w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego.

§ 3.

Opłaty określone w niniejszym cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe, nawet w przypadkach, gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 5.000,— zł. Usługi te należy wyceniać wg zasad, o których mowa w § 2.

§ 4.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi łącznie ze wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych) z tytułu wykonywania robót w małym zakresie za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości itp. (oraz kosztów ogólnych, zysku i podatku, jednakże bez następujących kosztów:

1) kosztu materiałów podstawowych, wyszczególnionych w normach, łącznie z ich dowozem,
2) kosztu dojazdu pracowników.

§ 5.

Usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę (zamawiającego).

W przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji, przyjmując za podstawę:

1) normy zużycia materiałów podane w cenniku,
2) obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu, składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
W przypadku, gdy odległość dowozu przekracza 5 km narzut zmniejsza się do wysokości 10%, doliczając rzeczywisty koszt transportu.

§ 6.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego obliczać należy wg następujących zasad:

1) przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usług do 5 km włącznie, niezależnie od czasu trwania usługi, należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł przy usługach w zakresie tynkarstwa, przy usługach malarstwa mieszkaniowego — ryczałt w wysokości 40,— zł, obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu, dowozu sprzętu drobnego i narzędzi, oraz koszty ogólne zakładu.
2) Przy odległości ponad 5 km, oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsca robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, doliczając wynagrodzenie za czas faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawki za roboczogodzinę usługową, brutto w wysokości zł 22,50.
3) Przy wykonywaniu w jednym czasie kilku usług remontowo-budowlanych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednorazowy ryczałt w wysokości 25,— lub 40,— zł zł (w przypadku gdy występują usługi malarskie), niezależnie od ilości świadczonych usług, ich całkowitego kosztu i czasu zużytego na wykonanie.

§ 7.

Przy wykonywaniu usług w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego nie objętych cennikiem, należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności, objęte w cenniku, bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie zużytego czasu pracy) wg kart pracy, potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za roboczo-godzinę usługową brutto w wysokości 22,50 zł.

§ 8.

Jednostki wykonujące usługi uprawnione są do stosowania opłat niższych od ustalonych niniejszym cennikiem.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję cen.

§ 9.

Jednostki wykonujące usługi zobowiązane są do umieszczenia (wywieszenia) cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów (zleceniodawców).

Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cennik maksymalny, jak i przypadków stosowania cen przez siebie obniżonych.

§ 10.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego zobowiązane są dopilnować zaopatrzenie zakładów usługowych w omawiany cennik i przestrzegania obowiązku określonego w § 9.

§ 11.

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Nr II-50/31/61 Komisji Cen Prezydium WRN z dnia 30. VI. 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa mieszkaniowego.

Przewodniczący Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzenia Nr II-461/U/5/66

Cennik

na typowe usługi w zakresie tynkarstwa i malarstwa

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę usług w zakresie napraw tynków wewnętrznych malowania wapiennego, klejowego i olejnego tynków, oraz malowania olejnego elementów drewnianych i metali do wysokości 5 m od poziomu podłogi.

   Ponadto cennik zawiera wycenę pozycji ustalonych, zawierającą malowanie farbą klejową całych pomieszczeń oraz malowanie farbą olejną kompletnych otworów drewnianych i okiennych.

2. Wycena usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach, koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.

3. Warunki obmiaru:

3. 1. Naprawa (przetarcie itp.) i malowanie tynków oblicza się według rzeczywistych wymiarów powierzchni otynkowanej ew. malowanej. Przy obmiarze naprawy i malowania tynków nie odlicza się powierzchni nietynkowanych i ciągnionych do 1 m².

Z powierzchni naprawionych i malowanych tynków wewnętrznych nie potrąca się powierzchni.

a) otworów lub wnęk nietynkowanych niemalowanych do 3 m², o ile ościeża są tynkowane (malowane) nie doliczając powierzchni ościeży,

b) w przypadku ościeży nietynkowanych (niemalowanych), potrąca się powierzchnię otworów całkowicie w świetle ościeżnicy, a w braku tejże — w świetle otworów.

Otwory większe od 3 m² potrąca się całkowicie, doliczając jednocześnie potrójną powierzchnię tynkowaną (malowaną) ościeży.

3. 2. Przy malowaniu tynków klatek schodowych do cen usług należy stosować mnożnik 1,15.

3. 3. Malowanie wapienne oraz klejowe ścian i sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych mierząc w świetle tynków wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

3. 4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami obmierza się zgodnie z punktem 3. 3., zwiększając uzyskany wynik przez stosowanie podanych niżej mnożników:

Lp.	Stosunek powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu, %	Mnożnik
1	2	3
1	do 10	1,10
2	ponad 10 do 20	1,20
3	ponad 20 do 40	1,40
4	ponad 40	2,00

Jeśli ściany są gładkie, powierzchnię ozdobnych fasad należy doliczać do powierzchni sufitów, a nie ścian.

3. 5. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich obmierza się według rzeczywistych wymiarów, nie potrącając otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do 0,25 m^2

3. 6. Malowanie olejne stolarki, przy powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m^2 obmierza się w sztukach. Otwory większe obmierza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic (wg najmniejszego wewnętrznego wymiaru), stosując niżej podane mnożniki:

a) dla otworów drzwiowych przy jednostronnym malowaniu skrzydła:

Lp.	Nazwa elementu	Współczynnik
1	Skrzydło płytowe pełne lub z 1 szybą do 0,2 m^2	1.00
2	J. w. płycinowe z obramowaniem gładkim	1,25
3	J. w. płycinowe z obramowaniem profilowym	1,50
4	J. w. z dwoma lub więcej szybami o powierzchni 0,1 m^2 każdej szyby	1,25
5	J. w. lecz z szybami o powierzchni ponad 0,1 m^2 każdej szyby	1,00
6	J. w. całkowicie oszklone, z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm	0,75
7	Ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	0,50
8	Opaska jednostronna gładka o szerokości do 10 cm	0,25
9	J. w. lecz profilowana o szerokości do 15 cm	0,50

b) dla otworów okiennych przy dwustronnym malowaniu skrzydła.

Lp.	Nazwa elementu	Współczynnik
1	Skrzydła bez szczeblin	0,75
2	J. w. ze szczeblami o powierzchni szyb do 0,05 m^2	2,00
3	Skrzydła ze szczeblinami lecz o powierzchni szyb ponad 0,05 do 0,10 m^2	1,50
4	J. w. lecz o powierzchni szyb ponad 0,10 do 0,20 m^2	1,25
5	J. w. lecz o powierzchni szyb ponad 0,20 m^2	1,00
6	Naświetla malowane dwustronnie bez szczeblin	1 00
7	J. w. lecz ze szczeblinami	1,25
8	Ościeżnice zespolone (szwedzkie) i polskie z ćwierćwałkami	0 50
9	Ościeżnice skrzynkowe i półskrzynkowe z ćwierćwałkami	0,75
10	Opaska jednostronna gładka o szerokości do 10 cm	0,25
11	J. w. lecz profilowana o szerokości do 15 cm	0,50

Uwaga:

1. Przy malowaniu okien krosnowych należy stosować odpowiednio współczynniki podane dla otworów drzwiowych.
2. Malowanie ćwierćwałków jest uwzględnione we współczynniku dla ościeżnic.
3. Malowanie jednostronnie wyłogów ościeży okiennic ścianek boazerii i innych elementów obmierza się według obrysu zewnętrznego stosując współczynniki podane w p. 3. 6. a).
4. Współczynniki podane w p. 3. 6, stosuje się również do zeskrobania starej farby olejnej ze stolarki.

Przykłady obliczania powierzchni malowania otworów drzwiowych i okiennych:

Przykład 1.

Skrzydło drzwiowe płycinowe, z obramowaniem gładkim, malowane obustronnie, ościeżnica z opaską gładką z jednej strony, a z drugiej z ćwierćwałkiem. Wymiar w świetle ościeżnicy (najmniejszy wymiar otworu)
$0,80 \times 2,00 = 1,60$ m^2.
Obliczenie współczynnika:
— malowanie skrzydła z jednej strony wsp. 1,25
— malowanie skrzydła z drugiej strony wsp. 1,25

— malowanie ościeżnicy z ćwierćwałkiem wsp. 0,50

— malowanie opaski jednostronnej gładkiej wsp. 0,25

razem 3,25

Ogółem powierzchnia malowana (obliczeniowa)

1,60 × 3,25 = 5.20 m².

Przykład 2.

Otwór okienny półskrzynkowy ze skrzydłami letnimi (zewnętrznymi) i zimowymi (zewnętrznymi) bez szczeblin, malowanymi obustronnie. Ościeżnica z ćwierćwałkami.

Wymiar w świetle ościeżnicy (najmniejszy wymiar wewnętrzny ościeżnicy, z pominięciem wymiarów krosna 1.00 × 1,40 = 1,40 m².

Obliczanie współczynnika:

— malowanie skrzydła letniego wsp. 0,75

— malowanie skrzydła zimowego wsp. 0,75

— malowanie ościeżnicy półskrzynkowej z ćwierćwałkiem wsp. 0,75

razem: 2,25

Ogółem powierzchnia malowana (obliczeniowa)

1,40 × 2,25 = 3,15 m².

3. 7. Malowanie podokienników o powierzchni do 0,25 m² obmierza się w sztukach. Podokienniki o większej powierzchni obmierza się w metrach kwadratowych rzutu mnożąc najdłuższą krawędź przez największą szerokość, stosując mnożnik 1,1.

3. 8. Malowanie naświetli osadzonych w ościeżnicy drzwiowej wlicza się do obmiaru drzwi, stosując obliczony dla drzwi współczynnik.

3. 9. Malowanie podłóg obmierza się w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych bez doliczania powierzchni listew przypodłogowych. Potrąca się miejsca niemalowane o powierzchni ponad 1 m².

3. 10. Malowanie listew i cokołów o wysokości do 20 cm mierzy się według rzeczywistej ich długości.

3. 11. Malowanie olejne wyrobów stalowych obmierza się w metrach kwadratowych rzeczywiście pomalowanych powierzchni pełnych w rozwinięciu. Rezerwuarki klozetowe z rurą płuczącą miski zlewowe z syfonami, pisuary, żeliwne drzwiczki, kratki wentylacyjne i inne wyroby o powierzchni do 0,25 m² — oblicza się od sztuki.

3. 12. Malowanie olejne dwustronne żaluzji, siatek i balustrad obmierza się według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

3. 13. Malowanie obustronne żebra grzejnika radiatorowego oblicza się jako podwójną powierzchnię opisanego nań prostokąta, bez doliczania nóżek, uchwytów i rur doprowadzających o długości do 30 cm.

3. 14. Malowanie farbą klejową tynków sufitów i ścian liczone od izby obejmuje malowanie tynków gładkich — w przypadku malowania pomieszczeń z ozdobami na sufitach lub ścianach należy stosować mnożniki podane w p. 3. 4.

3 15. Wycena malowania kompletnych otworów drzwiowych i okiennych obejmuje współczynniki podane w p. 3. 6. — tak, że z tego tytułu nie należy stosować dodatków.

Cennik

Lp.	Nazwa usługi	J. m.	Cena usługi w złotych
1	2	3	4
	I. Naprawy tynków		
1	Przetarcie tynków wewnętrznych		
	A. z zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet		
	a) na ścianach	m²	2,50
	b) na stropach, biegach i spocznikach schodowych	m²	2,70
	B. bez zeskrobania farby lub zdarcia tapet		
	a) na ścianach	m²	1,80
	b) na stropach, biegach i spocznikach schodowych	m²	1,80
2	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą polegającą na zaprawieniu rys. i uszkodzeń, o powierzchni do 0,25 m² w jednym miejscu		
	A. z zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet		
	a) na ścianach	m²	5,20
	b) na stropach, biegach i spocznikach schodowych	m²	5,60

1	2	3	4
	B. bez zeskrobania farby lub zdarcia tapet		
	a) na ścianach	m^3	3,70
	b) na stropach, biegach i spocznikach schodowych	m^3	4,—
3	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej z sufitów i ścian z wykonaniem drobnej reperacji tynków przez przecięcie i zaprawienie pęknięć i rys zaprawą gipsową z wyjęciem gwoździ, haków itp.	m^3	1,20
4	Skasowanie zacieków, polegające na zeskrobaniu wykwitów, nałożone packą warstwy zaprawy, zatarciu i pobiałkowaniu	m^3	8,30
5	Otynkowanie wraz z osiatkowaniem bruzd poinstalacyjnych na ścianach i sufitach z zatarciem i przetarciem sąsiednich powierzchni zaprawą:		
	A. wapienną lub cementowo-wapienną przy szerokości siatkowania		
	a) do 15 cm	m	11,90
	b) ponad 15 do 30 cm	m	15,80
	B. Cementową przy szerokości tynkowania		
	a) do 15 cm	m	13,—
	b) ponad 15 do 30 cm	m	17,—
	C. wapienno-gipsową, przy szerokości tynkowania		
	a) do 15 cm	m	11,90
	b) ponad 15 do 30 cm	m	15,90
6	Otynkowanie uprzednio zamurowanych bruzd po robotach instalacyjnych na ścianach i sufitach, z zatarciem i przetarciem sąsiednich powierzchni zaprawą:		
	A. wapienną lub cementowo-wapienną, przy szerokości bruzdy:		
	a) do 15 cm	m	6,20
	b) ponad 15 do 30 cm	m	6,70
	c) ponad 30 do 50 cm	m	9,30
	B. cementową, przy szerokości bruzdy		
	a) do 15 cm	m	7,10
	b) ponad 15 do 30 cm	m	7,40
	c) ponad 30 do 50 cm	m	10,60
	C. wapienno-gipsową, przy szerokości bruzdy		
	a) do 15 cm	m	6,20
	b) ponad 15 do 30 cm	m	6,70
	c) ponad 30 do 50 cm		9,30
7	Zaprawianie bruzd po założeniu rurek instalacyjnych elektrycznych w ścianach, stropach lub sklepieniach zaprawą wapienną lub cementowo-wapienną, z obrzuceniem zaprawą gipsową i zatarciem na gładko.	m	3,60
8	Naprawa tynków po obmurowaniu ościeżnic, przybiciu nowych opasek, kątowników żelaznych lub drewnianych na narożach, listew i cokołów przypodłogowych, oblicowaniu glazurą, licząc na metr uszkodzonych tynków.	m	2,10
9	Naprawa uszkodzonych tynków po przebiciu otworów i obmurowaniu rur, licząc z jednej strony.		
	a) na ścianach,	szt.	3,30
	b) na sufitach	szt.	4,70
10	Naprawa uszkodzonych tynków po założeniu puszek i kontaktów instalacyjnych elektrycznych, wsporników żelaznych, boków itp.	szt.	3,10
11	Naprawa tynków po obmurowaniu belek stropowych lub wsporników konstrukcyjnych, licząc od sztuki otynkowanych końców.	szt.	7,20
12	Naprawa uszkodzeń tynków o powierzchni powyżej 0,25 do 0,50 m^2 ewentualnym odbiciem uszkodzonego tynku, umocowaniem trzciny, z gładkim zatarciem i należytym połączeniem z istniejącym tynkiem.		

1	2	3	4
	A. Zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna		
	a) na ścianach z cegły lub betonu,	miejsc	6,60
	b) na ścianach drewnianych obitych dranicami lub trzciną,	miejsc	8,80
	c) na suiftach ceglanych lub betonowych	miejsc	7,40
	d) na sufitach drewnianych-otrzcinowanych.	miejsc	10,40
	B. Zaprawa cementowa lub wapienno-gipsowa		
	a) na ścianach z cegły lub betonu,	miejsc	7,50
	b) na ścianach drewnianych obitych dranicami lub trzciną,	miejsc	11,50
	c) na suiftach ceglanych lub betonowych	miejsc	8,80
	d) na sufitach drewnianych-otrzcinowanych.	miejsc	11,30
13	Otynkowanie wnęk, szafek itp. o powierzchni do 0,45 m².	szt.	14,80
14	Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. z ewentualnym wykuciem otworów, zaprawieniem zatarciem i przetarciem sąsiednich powierzchni.	szt.	10,80
	II. Malowanie nowych tynków, stolarki i wyrobów metalowych.		
15	Malowanie farbą wapienną powierzchni tynków ścian i sufitów z uprzednim zagruntowaniem mlekiem wapiennym:		
	a) jednokrotnie	m²	1,20
	b) dwukrotnie	m²	1,50
16	Malowanie nowych tynków farbą klejową w kolorach jasnych — z zagruntowaniem mlekiem wapiennym, licząc z zarobieniem rys i uszkodzeń tynku		
	a) ścian	m²	1,80
	b) sufitów	m²	1,80
17	Malowanie nowych tynków farbą klejową w kolorach półpełnych z zagruntowaniem mlekiem wapiennym i szarym mydłem, z zarobieniem rys i uszkodzeń tynku	m²	3,50
18	Jak w poz. 17 lecz w kolorach pełnych	m²	4,30
19	Nałożenie deseni na ścianach wałeczkami po malowaniu klejowym		
	a) jednym kolorem	m²	2,—
	b) dwoma kolorami	m²	3,40
20	Malowanie farbą olejną powierzchni tynków ścian i sufitów z zagruntowaniem pokostem lnianym oraz późniejszym tepowaniem lub gładzeniem:		
	a) jednokrotne bez szpachlowania	m²	5,20
	b) jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem i przeszlifowaniem	m²	7,40
	c) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem i przeszlifowaniem	m²	13,20
21	Malowanie farbą olejną nowej stolarki o powierzchni otworu do 0,5 m², z zagruntowaniem, oczyszczeniem, jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem		
	A. drobne elementy do 0,25 m²		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	4,—
	b) malowanie dwukrotne	szt.	5,20
	B. stolarka okienna o powierzchni otworu ponad 0,25 do 0,5 m²		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	8,—
	b) malowanie dwukrotne	szt.	10,80
	C. stolarka drzwiowa oraz szafki o powierzchni otworu ponad 0,25 do 0,5 m²		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	8,60
	b) malowanie dwukrotne	szt.	11,10

1	2	3	4
22	Malowanie farbą olejną nowej stolarki okiennej (o powierzchni otworu ponad 0,5 m²) z zagruntowaniem, oczyszczeniem, zaszellakowaniem sęków i pominiowaniem okuć		
	a) jednostronne z jednokrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem	m²	8,90
	b) dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem	m²	12,—
23	Malowanie farbą olejną nowej stolarki drzwiowej, ścianek, okiennic, szaf itp. (o powierzchni otworu ponad 0,5 m²) z zagruntowaniem, oczyszczeniem zaszellakowaniem sęków pominiowaneim okuć		
	a) jednokrotne z jednokrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem	m²	7,30
	b) dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem	m²	8,10
24	Malowanie farbą olejną nowych podokienników (parapetów) z oczyszczeniem i jednokrotnym szpachlowaniem oraz szlifowaniem		
	a) malowanie jednokrotne	m²	4,50
	b) malowanie dwukrotne	m²	6,—
25	Malowanie farbą olejną podłóg drewnianych z oczyszczeniem z brudu podszpachlowaniem i z zagruntowaniem gorącym pokostem (licząc wraz z listwami)		
	a) malowanie jednokrotne	m²	3,10
	b) malowanie dwukrotne	m²	4,60
26	Malowanie farbą olejną z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i brudu różnych powierzchni i elementów metalowych		
	A. pełnych (drzwi itp.)		
	a) malowanie jednokrotne z szpachlowaniem	m²	4,20
	b) malowanie dwukrotne z szpachlowaniem	m²	6,—
	B. ażurowych (kraty, siatki ogrodzeniowe, balustrady, żaluzje harmonikowe itp.)		
	a) malowanie jednokrotne	m²	11,—
	b) malowanie dwukrotne	m²	16,—
	C. krat „WOS"		
	a) malowanie jednokrotne	m²	21,50
	b) malowanie dwukrotne	m²	27,50
	D. pieców kąpielowych, wanien lub bojlerów do 150 ltr.		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	11,10
	b) malowanie dwukrotne	szt.	16,40
	E. grzejników radiotorowych centralnego ogrzewania		
	a) malowanie jednokrotne	m²	7,60
	b) malowanie dwukrotne	m²	11,40
	F. rur wodnych, gazowych itp. o ∅ do 100 mm		
	a) malowanie jednokrotne	m	1,80
	b) malowanie dwukrotne		2,80
	G. rur kanalizacyjnych		
	a) malowanie jednokrotne	m	2,50
	b) malowanie dwukrotne	m	3,50
	H. rezerwuarków ustępowych, zlewów, zlewozmywaków i przedmiotów o powierzchni od 0,1 do 0,25 m²		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	4,—
	b) malowanie dwukrotne	szt.	5,70
	I. kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. przedmiotów o powierzchni do 0,1 m²		
	a) malowanie jednokrotne	szt.	1,90
	b) malowanie dwukrotne	szt.	2,80

1	2	3	4
27	Lakierowanie malowanych olejno powierzchni drewnianych i metalowych z uprzednim przeszlifowaniem		
	a) okien	m²	3,50
	b) drzwi, ścianek, szafek itp.	m²	2,40
28	Malowanie farbą olejną jednokrotnie i jednostronnie brudników na malowanych olejno powierzchniach		
	a) przy klamkach	szt.	2,70
	b) pasem	m	1,50
29	Malowanie farbą olejną pasów o szerokości do 20 cm (cokołów) na tynkach malowanych farbą klejową, licząc z zagruntowaniem pokostem		
	a) jednokrotnie	m	3,20
	b) dwukrotnie	m	4,30
30	Malowanie farbą olejną na gotowym podkładzie olejnym liter i znaków		
	a) o wysokości do 20 cm	szt.	1,50
	b) o wysokości ponad 20 do 50 cm	szt.	3,—
	III. Malowanie tynków i stolarki dawniej malowanych		
31	Zeskrobanie łuszczącej się farby olejnej z przeszlifowaniem powierzchni		
	a) ze stolarki okiennej	m²	3,50
	b) ze stolarki drzwiowej, ścianek itp.	m²	3,—
	c) z tynków	m²	2,40
	d) z powierzchni metalowych	m²	2,60
32	Malowanie dwukrotne farbą klejową tynków ścian i sufitów dawniej malowanych farbą klejową, z odmoczeniem, zeskrobaniem i ze zmyciem starej farby, oraz z drobną reperacją tynków (bez białkowania)		
	a) ścian w kolorach jasnych	m²	2,90
	b) sufitów w kolorach jasnych	m²	2,90
	c) ścian w kolorach półpełnych	m²	3,40
	d) ścian w kolorach pełnych	m²	3,50
33	Malowanie farbą olejną tynków sufitów i ścian, dawniej malowanych olejno z zeskrobaniem łuszczącej się farby z tepowaniem lub gładzeniem (bez gruntowania)		
	A. z podszpachlowaniem uszkodzeń podmalowaniem		
	a) malowanie jednokrotne	m²	7,30
	b) malowanie dwukrotne	m²	9,80
	B. z jednokrotnym szpachlowaniem, szlifowaniem i gruntowaniem		
	a) malowanie jednokrotne	m²	10,50
	b) malowanie dwukrotne	m²	13,—
34	Malowanie farbą olejną stolarki dawniej malowanej, z zeskrobaniem łuszczącej się farby, z przeszlifownaiem powierzchni, szpachlowaniem i ponownym szlifowaniem (bez gruntowania)		
	A. stolarka okienna		
	a) malowanie jednokrotne	m²	10,20
	b) malowanie dwukrotne	m²	14,—
	B. stolarka drzwiowa, ścianki, szafki itp.		
	a) malowanie jednokrotne	m²	8,10
	b) malowanie dwukrotne	m²	10,90

Część II. Wyceny scalone

Lp.	Nazwa usługi	Jedn. miary	Cena usługi w zł
1	2	3	4
	IV. Malowanie pomieszczeń		
35	Malowanie farbą klejową dwukrotnie w kolorach jasnych (sufit na biało) tynków w pomieszczeniach dawniej malowanych farbą klejową z odmoczeniem, zeskrobaniem i zmyciem starej farby, z drobną reperacją tynków) bez białkowania), licząc za całe pomieszczenie (izbę)		
	a) pomieszczenie o pow. podłogi od 4 do 6 m²	izba	88,—
	b) jak wyżej lecz ponad 6 do 8 m²	izba	112,—
	c) jak wyżej lecz ponad 8 do 12 m²	izba	126,—
	d) jak wyżej lecz ponad 10 do 15 m²	izba	126,—
	e) jak wyżej lecz ponad 15 do 20 m²	izba	194,—
	f) jak wyżej lecz ponad 20 do 25 m²	izba	224,—
	g) jak wyżej lecz ponad 25 do 30 m²	izba	256,—
36	Malowanie pomieszczeń jak w poz. 35 lecz w kolorach półpełnych (sufit na biało)		
	a) pomieszczenie o pow. podłogi od 8 do 10 m²	izba	140,—
	b) jak wyżej lecz ponad 10 do 15 m²	izba	172,—
	c) jak wyżej lecz ponad 15 do 20 m²	izba	214,—
	d) jak wyżej lecz ponad 20 do 25 m²	izba	246,—
	e) jak wyżej lecz ponad 25 do 30 m²	izba	280,—
37	Malowanie pomieszczeń jak w poz. 35 lecz w kolorach pełnych (sufit na biało)		
	a) pomieszczenie o pow. podłogi od 8 do 10 m²	izba	144,—
	b) jak wyżej lecz ponad 10 do 15 m²	izba	177,—
	c) jak wyżej lecz ponad 16 do 20 m²	izba	219,—
	d) jak wyżej lecz ponad 20 do 25 m²	izba	251,—
	e) jak wyżej lecz ponad 25 do 30 m²	izba	297,—
38	Dopłata do poz. 35, 36 i 37 za dodatkowe przetarcie tynków ścian i sufitów niezależnie od skrobania i zmycia farby lub zdarcia tapet		
	a) pomieszczenie o pow. podłogi od 4 do 6 m²	izba	53,—
	b) jak wyżej lecz ponad 6 do 8 m²	izba	67,—
	c) jak wyżej lecz ponad 8 do 10 m²	izba	76,50
	d) jak wyżej lecz ponad 10 do 15 m²	izba	94,—
	e) jak wyżej lecz ponad 15 do 20 m²	izba	117,—
	f) jak wyżej lecz ponad 20 do 25 m²	izba	135,—
	g) jak wyżej lecz ponad 25 do 30 m²	izba	155,—
	V. Malowanie stolarki		
39	Malowanie jednokrotnie farbą olejną kompletnych otworów drzwiowych (dwukrotnie wraz z ościeżnicą, ćwierćwałkami i opaskami (dawniej malowanych, licząc z zeskrobaniem łuszczącej się farby olejnej, z przeszlifowaniem powierzchni, szpachlowaniem i szliowanifem bez gruntowania)		
	A. drzwi płytowe gładkie nieszklone lub z szybą do 0,2 m², względnie drzwi płycinowe z dwoma szybami lub więcej o pow. szyb ponad 0,1 m² każda — drzwi o szerokości około 2,0 m i szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	29,—
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	34,50
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	40,—

1	2	3	4
	B. drzwi płycinowe z obramowaniem gładkim nieszklone lub z szybą do 0,2 m², względnie dwoma szybami lub więcej o powierzchni szyb do 0,1 m² każda — drzwi o wysokości około 2,0 m i szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	34,50
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	40,—
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	45,—
	C. drzwi całkowicie szklone z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm — drzwi o wysokości około 2,0 m i szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	24,—
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	27,50
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	31,50
	D. Drzwiczki i szafki o powierzchni otworu do 0,5 m²	drzwi	11,—
40	Malowanie dwukrotnie farbą olejną kompletnych otworów drzwiowych — reszta jak w poz. 39		
	A. drzwi jak w poz. 39 A — o szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	39,—
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	45,—
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	53,50
	B. drzwi jak w poz. 39 B — o szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	46,50
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	53,50
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	60,—
	C. drzwi jak w poz. 39 C — o szerokości:		
	a) od 0,60 do 0,70 m	drzwi	33,—
	b) ponad 0,70 do 0,80 m	drzwi	37,—
	c) ponad 0,80 do 0,90 m	drzwi	44,—
	D. Drzwiczki i szafki o powierzchni do 0,5 m²	szt.	14,—
41	Malowanie jednokrotnie farbą olejną kompletnych otworów okiennych (skrzydła zewnętrzne letnie, skrzydła wewnętrzne zimowe wraz z ościeżnicą z ćwierćwałkami) dawniej malowanych, licząc z zeskrobaniem łuszczącej się farby olejnej, z przeszlifowaniem powierzchni, szpachlowaniem szlifowaniem (bez gruntowania)		
	A. okno zespolone (tzw. szwedzkie) lub typu polskiego ze skrzydłami bez szczeblin — o wymiarach w świetle ościeżnicy:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	12,60
	b) od 0,76 do 0,99 m²	okno	17,50
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	23,—
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	28,—
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	36,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	45,50
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	58,—
	B. Okno zespolone względnie typu polskiego ze skrzydłami szczeblicowymi, przy pow. szyb ponad 0,20 m² — o wymiarach w świetle ościeżnicy:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	16,10
	b) od 0.76 do 0,99 m²	okno	22,50
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	29,—
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	36,—
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	45,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	57,—
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	73,—

1	2	3	3
	C. Okno skrzynkowe, względnie półskrzydełkowe ze skrzydłami szczeblinowymi, przy powierzchni szyb do 0,20 m² — o wymiarach w świetle ościeżnicy:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	21,—
	b) od 0,76 do 0,99 m²	okno	29,—
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	37,—
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	46,—
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	58,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	74,—
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	95,—
	D. okienko o powierzchni otworu do 0,5 m²	okno	10,70
42	Malowanie dwukrotne farbą olejną kompletnych otworów okiennych — reszta jak w poz. 41		
	A. okno jak w poz. 41 A — o wymiarach:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	17,50
	b) od 0,76 do 0,99 m²	okno	24,50
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	31,50
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	38,50
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	49,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	63,—
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	80,—
	B. okno jak w poz. 41 B — o wymiarach:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	22,—
	b) od 0,76 do 0,99 m²	okno	30,—
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	39,50
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	48,50
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	62,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	78,—
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	100,—
	C. okno jak w poz. 41 C — o wymiarach:		
	a) od 0,51 do 0,75 m²	okno	29,—
	b) od 0,76 do 0,99 m²	okno	39,—
	c) od 1,00 do 1,26 m²	okno	51,—
	d) od 1,27 do 1,51 m²	okno	63,—
	e) od 1,52 do 2,00 m²	okno	80,—
	f) od 2,01 do 2,50 m²	okno	102,—
	g) od 2,51 do 3,20 m²	okno	130,—
	Okienko o powierzchni otworu do 0,5 m²	szt.	19,60

Zużycie podstawowych materiałów budowlanych

Pozycja cennik	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1 ×	zaprawa wapienna	m³	0,0013
2 ×	zaprawa wapienna	m³	0,005
3 ×	zaprawa wapienna	m³	0,002
4 ×	zaprawa wapienna	m³	0,012
	ciasto wapienne	m³	0,0002
5 A .a)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m³	0,003
	zaprawa cementowa	m³	0,0015

1	2	3	4
	siatka	m^2	0,26
	gwoździe	kg	0,02
5 A. b)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,006
	zaprawa cementowa	m^3	0,003
	siatka	m^2	0,37
	gwoździe	kg	0,04
5 B. a)	zaprawa cementowa	m^3	0,0045
	siatka	m^2	0,26
	gwoździe	kg	0,02
5 B. b)	zaprawa cementowa	m^3	0,009
	siatka	m^2	0,37
	gwoździe	kg	0,04
5 C. a)	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,003
	zaprawa wapienna	m^3	0,0015
	siatka	m^2	0,26
	gwoździe	kg	0,02
5 C. b)	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,006
	zaprawa wapienna	m^3	0,003
	siatka	m^2	0,37
	gwoździe	kg	0,04
6 A. a)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,0036
	zaprawa cementowa	m^3	0,00045
	*) Dla wszystkich podpozycji jednakowa norma zużycia materiałów.		
6 A. b)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,0072
	zaprawa cementowa	m^3	0,0009
6 A. c)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,012
	zaprawa cementowa	m^3	0,015
6 B. a)	zaprawa cementowa	m^3	0,0042
6 B. b)	zaprawa cementowa	m^3	0,008
6 B. c)	zaprawa cementowa	m^3	0,014
6 C. a)	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,003
	zaprawa wapienna	m^3	0,001
6 C. b)	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,006
	zaprawa wapienna	m^3	0,003
6 C. c)	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,01
7	zaprawa cementowo-wapienna	m^3	0,003
	zaprawa wapienno-gipsowa	m^3	0,001
8	zaprawa cementowo-wapienna	m^3	0,003
9 a)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,003
9 b)	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,005
10	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,001
11	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,001
12 A	zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna	m^3	0,008

1	2	3	4
12 B	zaprawa cementowa lub wapienno-gipsowa	m^3	0,008
13	zaprawa cementowo-wapienna	m^3	0,025
14	(kratka, drzwiczki itp.)	szt.	1,
	zaprawa cementowa	kg	0,004
	cegła	m^3	2
15a	ciasto wapienne	kg	0,0015
	mydło szare	kg	0,01
	farba	m^3	0,03
15b	ciasto wapienne	m^3	0,0024
	mydło szare	kg	0,018
	farba	kg	0,047
16a	ton	m^3	0,2
	ciasto wapienne	kg	0,0001
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	0,028
	klej roślinny	kg	0,0157
16 B	ton	kg	0,2
	ciasto wapienne	m^3	0,0001
	klej roślinny	kg	0,0104
17	ton	kg	0,32
	ciasto wapienne	m^3	0,0001
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	0,145
	mydło szare	kg	0,0224
	klej kostny	kg	0,0392
18	ton	kg	0,28
	ciasto wapienne	m^3	0,0001
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	0,28
	mydło szare	kg	0,0672
	klej kostny	kg	0,0548
19a	farba	kg	0,08
	klej skórny	kg	0,007
19b	farba	kg	0,12
	klej skórny	kg	0,01
20a	szpachlówka klejowa	kg	0,023
	pokost lniany	kg	0,083
	farba olejna podkładowa	kg	0,177
20b	szpachlówka klejowa	kg	0,731
	pokost lniany	kg	0,083
	farba olejna podkładowa	kg	0,177
20 c	szpachlówka	kg	0,731
	szpachlówka olejna	kg	0,479
	pokost lniany	kg	0,083
	farba olejna podkładowa	kg	0,177
	farba olejna powierzchniowa	kg	0,144
21 Aa	pokost	kg	0,011
	terpentyna	kg	0,004
	ugier	kg	0,005
	szellak	kg	0,005

1	2	3	4
	minia	kg	0,005
	szpachlówka	kg	0,09
	farba olejna podkładowa	kg	0,09
21 A a)	jak w poz. 21 A. a)oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,07
21 B a)	pokost	kg	0,022
	terpentyna	kg	0,008
	ugier	kg	0,1
	szellak	kg	0,01
	minia	kg	0,005
	szpachlówka	kg	0,178
	farba olejna podkładowa	kg	0,168
21 B b)	jak w poz 12 B. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,133
21 C a)	jak w poz. 21 B. A.		
21 C b)	jak w poz. 21 B. b.		
22 a)	pokost	kg	0,055
	terpentyna	kg	0,02
	ugier	kg	0,025
	szellak	kg	0,0015
	minia	kg	0,002
	szpachlówka	kg	0,226
	farba olejna podkładowa	kg	0,241
22 b)	jak w poz. 22 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,189
23 a)	pokost	kg	0,055
	terpentyna	kg	0,02
	ugier	kg	0,015
	szellak	kg	0,0015
	minia	kg	0,002
	szpachlówka	kg	0,15
	farba olejna podkładowa	kg	0,23
23 b)	jak w poz. 23 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,18
24 a)	szpachlówka	kg	0,17
	farba olejna podkładowa	kg	0,178
24 b)	jak w poz. 24 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,14
25 a)	pokost	kg	0,055
	terpentyna	kg	0,02
	szpachlówka	kg	0,17
	farba olejna podkładowa	kg	0,18
25 b)	jak w poz. 25 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,14
26 A a)	szpachlówka olejna		
	farba olejna podkładowa	kg	0,173
26 A b)	jak w poz. 26 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,136
26 B a)	farba olejna podkładowa	kg	0,234
26 B b)	jak w poz. 26 B. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,175
26 C a)	jak w poz. 26 b. a)		
26 D a)	farba olejna podkładowa	kg	0,26
26 D b)	jak w poz. 26 D. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,204

1	2	3	4
26 E a	farba olejna podkładowa	kg	0,18
26 E b	jak w poz. 26 E. a) oraz farba olejna	kg	0,16
26 F a	farba olejna podkładowa	kg	0,02
26 F b	jak w poz. 26 F. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,02
26 G a	pokost syntetyczny	kg	0,077
	farba olejna podkładowa	kg	0,056
26 G b	jak w poz. 26 G. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,048
26 H a	farba olejna podkładowa	kg	0,16
26 H b	jak w poz. 26 H. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,131
26 I a	farba olejna podkładowa	kg	0,011
27	emalia olejna	kg	0,187
28 a	farba olejna powierzchniowa	kg	0,014
28 b	farba olejna powierzchniowa	kg	0,020
29 a	szpachlówka	kg	0,0086
	pokost lniany	kg	0,0166
	farba olejna podkładowa	kg	0,0396
29 b	jak w poz. 29 a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,029
30 a	farba olejna powierzchniowa	kg	0,005
30 b	farba olejna powierzchniowa	kg	0,01
31 a b	papier ścierny	ark.	0,035
31 c d	papier ścierny	ark.	0,05
32 a	ton	kg	0,22
	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	0,0308
	klej roślinny	kg	0,0173
32 b	ton	kg	0,22
	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	klej roślinny	kg	0,0114
32 c	ton	kg	0,352
	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	0,16
	mydło szare	kg	0,0246
	klej kostny	kg	0,0431
32 d	ton	kg	0,308
	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	0,308
	mydło szare	kg	0,739
	klej kostny	kg	0,0493
33 A a	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	ciasto wapienne	m^3	0,0002
	szpachlówka	kg	0,479
	pokost lniany	kg	0,041
	farba olejna podkładowa	kg	0,177
33 A b	jak w poz. 33 A. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,144
33 B a	zaprawa wapienna	m^3	0,002
	ciasto wapienne	kg	0,0002
	szpachlówka	kg	0,754
	pokost lniany	kg	0,083
	farba olejna podkładowa	kg	0,177

1	2	3	4
34A a	papier ścierny	ark.	0,035
	szpachlówka	kg	0,384
	farba olejna podkładowa	kg	0,241
34A b	jak w poz. 34 A a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,189
34B a	papier ścierny	ark.	0,035
	szpachlówka	kg	0,255
	farba olejna podkładowa	kg	0,224
34B b	jak w poz. 34 B. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,176
34 a	ton	kg	6,60
	zaprawa wapienna	m³	0,06
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	0,77
	klej roślinny	kg	0,49
35 b	ton	kg	8,36
	zaprawa wapienna	m³	0,08
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	0,95
	klej roślinny	kg	0,62
35 c	ton	kg	9,46
	zaprawa wapienna	m³	0,09
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	1,05
	klej roślinny	kg	0,69
35 d	ton	kg	11,66
	zaprawa wapienna	m³	0,11
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	1,23
	klej roślinny	kg	0,84
35 e	ton	kg	14,52
	zaprawa wapienna	m³	0,13
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	1,43
	klej roślinny	kg	1,04
35 f	ton	kg	16,72
	zaprawa wapienna	m³	0,15
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	1,63
	klej roślinny	kg	1,18
35 g	ton	kg	19,14
	zaprawa wapienna	m³	0,17
	farba sucha jasna (mieszanka)	kg	1,82
	klej roślinny	kg	1,34
36 a	ton	kg	13,95
	zaprawa wapienna	m³	0,09
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	5,44
	mydło szare	kg	0,84
	klej kostny	kg	1,47
	klej roślinny	kg	0,10
36 b	ton	kg	16,94
	zaprawa wapienna	m³	0,11
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	0,40
	mydło szare	kg	0,98
	klej kostny	kg	1,72

1	2	3	4
	klej roślinny	kg	0,15
36 c	ton	kg	20,86
	zaprawa wapienna	m³	0,13
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	7,68
	mydło szare	kg	1,18
	klej kostny	kg	2,07
	klej roślinny	kg	0,21
36 d	ton	kg	23.72
	zaprawa wapienna	m³	0,15
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	8,48
	mydło szare	kg	1,30
	klej kostny	kg	2,28
	klej roślinny	kg	0,26
36 e	ton	kg	26,93
	zaprawa wapienna	m³	0,17
	farba sucha półpełna (mieszanka)	kg	9,44
	mydło szare	kg	0,45
	klej kostny	kg	2,54
	klej roślinny	kg	0,32
37 a	ton	kg	12,45
	zaprawa wapienna	m³	0,09
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	10,47
	mydło szare	kg	2,51
	klej kostny	kg	1,68
	klej roślinny	kg	0,10
37 b	ton	kg	15,18
	zaprawa wapienna	m³	0,11
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	12,32
	mydło szare	kg	2,96
	klej kostny	kg	1,97
	klej roślinny	kg	0,15
37 c	ton	kg	10,74
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	14,78
	zaprawa wapienna	m³	0,13
	mydło szare	kg	3,55
	klej kostny	kg	2,37
	klej roślinny	kg	0,21
27 d	ton	kg	21,38
	zaprawa wapienna	m³	0,13
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	16,32
	mydło szare	kg	3,92
	klej kostny	kg	2,01
	klej roślinny	kg	0,26
37 e	ton	kg	24,33
	zaprawa wapienna	m³	0.17
	farba sucha pełna (mieszanka)	kg	18,17
	mydło szare	kg	4,38

1	2	3	4
	klej kostny	kg	2,01
	klej roślinny	kg	0,02
38 a	zaprawa wapienna	m³	0,045
38 b	zaprawa wapienna	m³	0,057
38 c	zaprawa wapienna	m³	0,065
38 d	zaprawa wapienna	m³	0,08
38 e	zaprawa wapienna	m³	0,10
38 f	zaprawa wapienna	m³	0,11
38 g	zaprawa wapienna	m³	0,13
39A a	papier ścierny	ark.	0,13
	szpachlówka	kg	0,91
	farba olejna podkładowa	kg	0,80
39A b	papier ścierny	ark.	0,14
	szpachlówka	kg	1,05
	farba olejna podkładowa	kg	0,92
39A c	papier ścierny	ark.	0,10
	szpachlówka	kg	1,19
	farba olejna podkładowa	kg	1,05
39B a	papier ścierny	ark.	0,15
	szpachlówka	kg	1,08
	farba olejna podkładowa	kg	0,95
39 B b	papier ścierny	ark.	0,17
	szpachlówka	kg	1,24
	farba olejna podkładowa	kg	1,09
39B c	papier ścierny	ark.	0,19
	szpachlówka	kg	1,41
	farba olejna podkładowa	kg	1,24
39C a	papier ścierny	ark.	0,10
	szpachlówka	kg	0,75
	farba olejna podkładowa	kg	0,66
39C b	papier ścierny	ark.	0,12
	szpachlówka	kg	0,80
	farba olejna podkładowa	kg	0,76
39C c	papier ścierny	ark.	0,13
	szpachlówka	kg	0,98
	farba olejna podkładowa	kg	0,86
39 d	papier ścierny	ark.	0,014
	szpachlówka	kg	0,102
	farba olejna podkładowa	kg	0,09
40A a	jak poz. 39 A a) oraz farba olejna powierchniowa	kg	0,63
40A b	jak poz. 39 A b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,73
40A c	jak poz. 39 A. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,82
40B a	jak poz. 39 B. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,74
40B b	jak poz. 39 B. b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,86

1	2	3	4
40B c	jak poz. 39 B. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,97
40C a	jak poz. 39 C. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,52
40C b	jak poz. 39 C. b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,59
40C c	jak poz. 38 C. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,67
40D	jak poz. 39 D. oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,07
41A a	papier ścierny	ark.	0,04
	szpachlówka	kg	0,48
	farba olejna podkładowa	kg	0,30
41A b	papier ścierny	ark.	0,06
	szpachlówka	kg	0,67
	farba olejna podkładowa	kg	0,48
41A c	papier ścierny	ark.	0,08
	szpachlówka	kg	0,87
	farba olejna podkładowa	kg	0,55
41A d	papier ścierny	ark.	0,10
	szpachlówka	kg	1,07
	farba olejna podkładowa	kg	0,67
41A e	papier ścierny	ark.	0,12
	szpachlówka	kg	1,35
	farba olejna podkładowa	kg	0,85
41A f	papier ścierny	ark.	0,16
	szpachlówka	kg	1,73
	farba olejna podkładowa	kg	1,09
41A g	papier ścierny	ark.	0,20
	szpachlówka	kg	2,20
	farba olejna podkładowa	kg	1,38
41B a	papier ścierny	ark.	0,06
	szpachlówka	kg	0,61
	farba olejna podkładowa	kg	0,38
41B b	papier ścierny	ark.	0,08
	szpachlówka	kg	0,84
	farba olejna podkładowa	kg	0,52
41B c	papier ścierny	ark.	0,10
	szpachlówka	kg	1,09
	farba olejna podkładowa	kg	0,68
41B d	papier ścierny	ark.	0,12
	szpachlówka	kg	1,33
	farba olejna podkładowa	kg	0,84
41B e	papier ścierny	ark.	0,15
	szpachlówka	kg	1,69
	farba olejna podkładowa	kg	1,06
41B f	papier ścierny	ark.	0,20
	szpachlówka	kg	2,16
	farba olejna podkładowa	kg	1,36
41B g	papier ścierny	ark.	0,25
	szpachlówka	kg	2,75
	farba olejna podkładowa	kg	1,72

1	2	3	4
41C a	papier ścierny	ark.	0,07
	szpachlówka	kg	0,79
	farba olejna podkładowa	kg	0,49
41C b	papier ścierny	ark.	0,10
	szpachlówka	kg	1,09
	farba olejna podkładowa	kg	0,08
41C c	papier ścierny	ark.	0,13
	szpachlówka	kg	1,41
	farba olejna podkładowa	kg	0,89
41C d	papier ścierny	ark.	0,16
	szpachlówka	kg	1,74
	farba olejna podkładowa	kg	1,09
41C e	papier ścierny	ark.	0,20
	szpachlówka	kg	2,20
	farba olejna podkładowa	kg	1,38
41C f	papier ścierny	ark.	0,26
	szpachlówka	kg	2,81
	farba olejna podkładowa	kg	1,76
41C g	papier ścierny	ark.	0,33
	szpachlówka	kg	3,57
	farba olejna podkładowa	kg	2,20
41D	papier ścierny	ark.	0,014
	szpachlówka	kg	0,154
	farba olejna podkładowa	kg	0,096
42A a	jak w poz. 41 A. a) oraz farba olejna powierzchniowa	ark.	0,24
42A b	jak w poz. 41 A. b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,33
42A c	jak w poz. 41 A. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,43
42A d	jak w poz. 41 A. d) oraz farba olejna powierzchniowa	ark.	0,54
42A e	jak w poz. 41 A. e) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,67
42A f	jak w poz. 41 A. f) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,85
42A g	jak w poz. 41 A. g) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	1,08
42B a	jak w poz. 41 B. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,30
42B b	jak w poz. 41 B. b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,41
42B c	jak w poz. 41 B. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,53
42B d	jak w poz. 41 B. d) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,66
42B e	jak w poz. 41 B. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,83
42B f	jak w poz. 41 B. f) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	1,06
42B g	jak w poz. 41 B. g) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	1,35
42C a	jak w poz. 41 C. a) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,39
42C b	jak w poz. 41 C. b) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,53
42C c	jak w poz. 41 C. c) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,58
42C d	jak w poz. 41 C. d) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,85
42C e	jak w poz. 41 C. e) oraz farba olejna powierchniowa	kg	1,08
42C f	jak w poz. 41 C. f) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	1,38
42C g	jak w poz. 41 C. g) oraz farba olejna powierzchniowa	kg	1,76
42D	jak w poz. 41 D. oraz farba olejna powierzchniowa	kg	0,076

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

35

Zarządzenie Nr II-461/U/6/66
Przewodniczącego Komisji Cen
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego.

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług wykonywanych dla ludności (M.P. Nr 26 poz. 123) oraz zarządzenia Nr 65/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 23. 8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalane będą przez WKC. Dz. Urz. WRN Nr 18, poz. 168), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalne ceny na typowe usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego wykonywane:
— na rzecz ludności przez zakłady usługowe państwowe, spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych,
— na rzecz jednostek uspołecznionych — przez zakłady usługowe spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych.

§ 2.

1. Opłaty określone w niniejszym cenniku odnoszą się do przypadków, gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 2.000,— zł.
2. W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 2.000,— zł należność za usługi winna być określona według zasad i cennika ustalonego przez Departament Norm Budowlano - Montażowych (Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), a obowiązującego przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za roboty remontowo-budowlane w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego.

§ 3.

Opłaty określone w niniejszym cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe, nawet w przypadkach gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 2.000,— zł. Usługi te należy wyceniać wg zasad o których mowa w pkt. 2.

§ 4.

Za usługi remontowo-budowlane w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego uważa się remont lub naprawę uprzednio wyprodukowanego elementu budowlanego na indywidualne zlecenie zamawiającego. Wykonanie nowego elementu budowlanego tylko wtedy może być uznane za usługę, jeżeli ten nowy element wykonywany jest w celu zastąpienia nim zużytego elementu w istotnym obiekcie lub stanowi uzupełnienie istniejącego już elementu.

§ 5.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi łącznie ze wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych (z tytułu wykonania robót w małym zakresie, za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości itp) oraz kosztów ogólnych, zysku i podatku jednakże bez następujących kosztów:
1. Kosztu materiałów podstawowych wyszczególnionych w normach łącznie z ich dowozem,
2. kosztu dojazdu pracowników.

§ 6.

Usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę (zamawiającego).

W przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji przyjmując za podstawę:
1. normy zużycia materiałów podane w cenniku,
2. obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu, składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
   W przypadku gdy odległość dowozu przekracza 5 km, narzut zmniejsza się do wysokości 10% doliczając rzeczywisty koszt transportu.

§ 7.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego obliczać należy wg następujących zasad:
1. przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usługi do 5 km, włącznie od czasu trwania usługi należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu, dowozu sprzętu drobnego i narzędzi oraz koszty ogólne zakładu.
2. przy odległości ponad 5 km, oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsc robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, doliczając wynagrodzenie za czas faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawki za roboczo-godzinę usługową brutto w wysokości 21.— zł.
3. przy wykonywaniu w jednym czasie kilka usług remontowo-budowlanych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednora-

zowy ryczałt w wysokości 25,— zł lub 40,— zł) w przypadku gdy występują usługi malarskie) niezależnie od ilości świadczonych usług, ich całkowitego kosztu i czas zużytego na wykonanie.

§ 8.

Przy wykonywaniu usług remontowo-budowlanych z zakresu ciesielstwa i stolarstwa budowlanego nie objętych cennikiem należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności objęta cennikiem, bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie zużytego czasu pracy (wg kart pracy potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości zł 21,—.

§ 9.

Jednostkom wykonującym usługi przysługuje uprawnienie do stosowania opłat niższych od określonych w niniejszym cenniku.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję Cen.

§ 10.

Jednostki wykonujące usługi są zobowiązane do umieszczenia (wywieszenia) w widocznym i dostępnym dla klientów (zleceniodawców) miejscu — cennika w zakresie wykonywanych usług. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cennik maksymalny, jak i przypadków stosowania cen przez siebie obniżonych.

§ 11.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego zobowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych w omawiany cennik i przestrzegania obowiązku określonego w § 10.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Nr II-50/31/61 Komisji Cen Prezydium WRN z dnia 30. VI. 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego.

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzenia
Nr II-461/U/6/66

Cennik

na typowe usługi w zakresie ciesielstwa i stolarstwa budowlanego.

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę usług w zakresie uzupełnienia i napraw podłóg drewnianych oraz napraw stolarki budowlanej.
2. Wycena usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach, koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.
3. Warunki obmiaru:
   3. 1. Podłogi liczy się w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,01 m^2 mierząc w świetle surowych ścian, z dodatkiem powierzchni wnęk (np. pod oknami). Powierzchnie zajęte przez piece, słupy, pilestry itp. oraz otwory należy odliczać, o ile każda z nich z osobna jest większa od 0,25 m^2. Obrobienie miejsc zajętych przez słupy, pilestry, otwory, miski klozetowe, rury kanalizacyjne itp. nie podlega dodatkowej opłacie.
   3. 2. Pozostałe jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami technicznymi miary, podanymi w treści poszczególnych pozycji.

Cennik

Lp	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena usługi w złotych
1	2	3	4
	I. Uzupełnienie i naprawa podłóg		
1	Ułożenie legarów z krawędziaków 8 × 10 licząc z podbiciem	m	2,—
2	Ułożenie ślepej podłogi z desek przybijanych do czoła, przy powierzchni podłogi do 8 m^2		
	a) deski grubości do 25 mm	m^2	4,70
	b) deski o grubości 32 mm	m^2	4,80

1	2	3	4
3	Ułożenie białej podłogi z desek jednostronnie ostruganych łączonych na wpust wraz z ułożeniem legarów, przy powierzchni podłogi do 8 m²		
	a) deski o grubości 25 mm	m²	13,80
	b) deski o grubości 32 mm	m²	13,90
	Uwaga: W przypadku uuzupełnienia podłogi o powierzchni ponad 8 m² w jednym miejscu należy do cen usług w pozycji 2 i 3 stosować mnożnik 0,9		
4	Umocowanie listwy przyściennej, profilowanej z drewna iglastego	m	1,20
5	Przełożenie białej podłogi polegające na rozebraniu i powtórnym ułożeniu, z dodaniem nowych desek, w miarę potrzeby, łączonych na wpust lub półwpust:		
	A. Bez dodania nowych desek	m	16,70
	B. Z dodaniem nowych desek (niezależnie od grubości), w ilości do 25%		
	a) deski niemalowane	m²	16,70
	b) deski malowane	m²	17,—
6	Uszczelnienie białych podłóg polegające na zdjęciu — w przypadkach koniecznych — poszczeóglnych desek i ponownym przybiciu, wstawieniu listew lub dodatkowej deski, z ewentualnym przybiciem starych listew przyściennych i zestruganiem nierówności, przy uszczelnianej powierzchni do 5 m² w jednym miejscu:		
	A. Ze wstawieniem listew:		
	a) deski niemalowane	m²	8 80
	b) deski malowane	m²	10,10
	B. Ze wstawieniem deski:		
	a) deski niemalowane	m²	18,80
	b) deski malowane	m²	14,80
	Uwaga: Przy uszczelniani upodłóg o powierzchni ponad 5 m² w jednym miejscu należy do cen usług w poz. 6 stosować mnożnik 0,85		
7	Wymiana desek w podłogach białych do 3 szt w jednym miejscu, polegająca na usunięciu starych i przybiciu nowych desek z zestruganiem nierówności (w obmiarze należy brać pod uwagę tylko nowowstawione deski)	m²	31,—
8	Struganie całości podłogi z zaklepaniem główek gwoździ:		
	a) podłogi niemalowanej	m²	2,90
	b) podłogi malowanej	m²	5,80
9	Uzupełnienie białej podłogi w miejscach po rozebranych piecach, ściankach działowych itp. w ilości do 1 m² w jednym mejscu polegające na wyrównianiu styków starej podłogi, przybiciu nowych desek łączonych na wpust oraz zestrugania nierówności (niezależnie od grubości desek)	m²	19,—
10	Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego lub ich uzupełnienie	m	1,70
11	Przybicie progu z ewentualnym usunięciem zniszczonego, bez względu na rodzaj drewna	m	12,—
	II. Naprawa stolarki		
12	Drobny remont podokiennika, polegający na czyszczeniu pęknięć i uszkodzeń, przygotowaniu i wklejeniu listew uszczelniających z oczyszczeniem powierzchni, licząc za jeden podokiennik	m	10,50
13	Drobny remont ościeżnic okiennych lub drzwiowych polegający na przestruganiu wrębów lub nadbiciu i wklejeniu listew licząc za jedną ościeżnicę	szt.	22,—
14	Dopasowanie starych skrzydeł okiennych typu polskiego, skrzynkowych lub półskrzynkowych, polegające na przestruganiu wrębów i ewent. umocowaniu istniejących okuć	szt.	7,60

1	2	3	4
15	Dopasowanie starych skrzydeł okiennych, zespolonych (szwedzkich) reszta jak w poz. 14, licząc za komplet (2 skrzydła)	kompl.	14,60
16	Dopasowanie starych skrzydeł drzwiowych, reszta jak w pozycji 14:		
	a) wewnętrznych i zewnętrznych	szt.	14,40
	b) balkonowych typu polskiego, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	17,20
	c) balkonowych-zespolonych, licząc za komplet (2 skrzydła)	kompl.	34,—
17	Łatanie (flekowanie) skrzydeł okiennych wraz z przestruganiem wrębów, licząc od sztuki wstawionej łaty, przy jej długości		
	a) do 25 cm	szt.	6,10
	b) ponad 25 do 50 cm	szt.	7,90
18	Naprawa wietrznika (lufcika) polegająca na:		
	a) przestruganiu wrębów	szt.	3,70
	b) zmianie jednego ramiaka, z wykonaniem nowego	szt.	24,—
	c) przeklejeniu	szt.	12,—
19	Łatanie (flekowanie) skrzydeł drzwiowych, licząc od wstawionej łaty:		
	a) w płycinie, przy powierzchni łaty do 1 dcm²	szt.	9,20
	b) w płycinie, przy powierzchni łaty ponad 1 dcm²	szt.	15,60
	c) w miejscu zamka	szt.	29,50
	d) we wrębie, przy długości łaty do 25 cm	szt.	6,—
20	Oklejenie skrzydeł drzwiowych płytowych z oczyszczeniem powierzchni:		
	A. Oklejenie obustronne sklejką:		
	a) do 1 m²	szt.	25,—
	b) ponad 1 do 2 m²	szt.	35,—
	B. Oklejenie obustronne płytami pilśniowymi		
	a) do 1 m²	szt.	25,—
	b) ponad 1 do 2 m²	szt.	35,—
	C. Oklejenie jednostronne sklejką:		
	a) do 1 m²	szt.	12,40
	b) ponad 1 do 2 m²	szt.	17,50
	D. Oklejenie jednostronne płytami pilśniowymi:		
	a) do 1 m²	szt.	12,40
	b) ponad 1 do 2 m²	szt.	17,50
21	Łatanie okleiny polegające na wycięciu uszkodzonej części oczyszczeniu uszkodzonego miejsca i wstawieniu łaty:		
	A. Ze sklejki przy powierzchni łaty:		
	a) do 0,01 m²	szt.	6,40
	b) ponad 0,01 do 0,05 m²	szt.	12,80
	c) ponad 0,05 do 0,1 m²	szt.	16,70
	B. Z płyt pilśniowych przy powierzchni łaty:		
	a) do 0,01 m²	szt.	6,40
	b) ponad 0,01 do 0,05 m²	szt.	12,80
	c) ponad 0,05 do 0,1 m²	szt.	16,70

Normy zużycia
podstawowych materiałów budowlanych

Poz. Cennika	Nazwa Materiału	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
1	Norma na 1 m^3 legarów		
	krawędziaki 8 × 10	m^3	1.10
	gwoździe	kg	0,37
	papa izolacyjna smołowa	m^2	5,25
	smoła	kg	27
2 a	Deski obrzynane 25 mm	m^3	0,028
	gwoździe	kg	0,1
2 b	Deski obrzynane 32 mm	m^3	0,036
	gwoździe	kg	0,2
3 a	Deski podłogowe 25 mm	m^3	0,031
	gwoździe	kg	0,2
3 b	Deski podłogowe 32 mm	m^3	0,04
	gwoździe	kg	0,2
4	Listwa przyścienna	m^3	1,15
	gwoździe	kg	0,05
5 A	Gwoździe	m^3	0,2
5 B	Norma dla podłogi z desek 25 mm		
	deski podłogowe 25 mm	m^3	0,0087
	gwoździe	kg	0,2
	Norma dla podłogi z desek 32 mm		
	deski podłogowe 32 mm	m^3	0,01
	gwoździe	kg	0,2
6 A	Listwy	m^3	0.004
	gwoździe	kg	0,2
6 B	Deski podłogowe 25 mm lub 32 mm	m^3	0,008
	gwoździe	kg	0,2
7	Deski podłogowe 25 mm lub 32 mm	m^3	0,04
	gwoździe	kg	0,2
8	Norma dla podłogi z desek 25 mm		
	deski podłogowe 25 mm	m^3	0,031
	gwoździe	kg	0,2
9	Norma dla podłogi z desek 32 mm		
	deski podłogowe 32 mm	m^3	0,04
	gwoździe	kg	0,2
10	jak w poz. 4		
	Bale obrzynane	m^3	0,014
11	gwoździe i śruby	kg	0,2
12	Tarcica obrzynana	m^3	0,0016
	klej certus	kg	0,014
	papier ścierny	ark.	0,25
13	Tarcica obrzynana	m^3	0,0032
	klej certus	kg	0,042
	gwoździe	kg	0,018
	papier ścierny	ark.	0,25
17 a	Tarcica obrzynana	m^3	0,0005
	klej certus	kg	0,016
	gwoździe	kg	0.009
	papier ścierny	ark.	0,1
17 b	Tarcica obrzynana	m^3	0014
	klej certus	ark.	0,02
	gwoździe	kg	0,021
	papier ścierny	kg	0,1

1	2	3	4
18b	Tarcica obrzynana	m^3	0,0012
	klej certus	kg	0,005
	papier ścierny	kg	0,1
18c	Klej certus	kg	0,01
19a	Tarcica obrzynana	m^3	0,0004
	klej certus	kg	0,006
	gwoździe	kg	0,006
	papier ścierny	ark.	0,05
19b	Tarcica obrzynana	m^3	0,0014
	klej certus	kg	0,012
	gwoździe	kg	0,012
	papier ścierny	ark.	0,1
19c	Tarcica obrzynana	m^3	0,0046
	klej certus	kg	0,01
	gwoździe	kg	0,009
	papier ścierny	ark.	0,15
19d	Tarcica obrzynana	m^3	0,0005
	klej certus	kg	0,016
	gwoździe	kg	0,009
	papier ścierny	ark.	0,1
20 A a	Sklejka 5 mm	m^3	0,0117
	klej certus	kg	0,44
	papier ścierny	ark.	0,8
20 A b	Sklejka 5 mm	m^3	0,0231
	klej certus	kg	0,88
	papier ścierny	ark.	1,6
20 B a	Płyta pilśniowa twarda	m^3	2,2
	klej	kg	0,22
20 B b	Płyta pilśniowa twarda	m^2	4,37
	klej	kg	0,44
20 C a	Sklejka 5 mm	m^2	0,0058
	klej certus	kg	0,22
	papier ścierny	ark.	0,4
20 C b	Sklejka 5 mm	m^3	0,0115
	klej certus	kg	0,44
	papier ścierny	ark.	0.8
20 D a	Płyta pilśniowa twarda	m^2	1,1
	klej	kg	0 11
20 D b	Płyta pilśniowa twarda	m^2	2,24
	klej	kg	0,22
21 A c	Sklejka	m^3	0,0001
	klej certus	kg	0,0025
	politura	kg	0,0026
21 A b	Sklejka	m^3	0,0004
	klej certus	kg	0,011
	politura	kg	0,0128
21 A c	Sklejka	m^3	0,008
	klej certus	kg	0,002
	politura	kg	0,0250
21 B a	Płyta pilśniowa twarda	m^3	0,0104
	klej	kg	0,0025
21 B b	Płyta pilśniowa twarda	m^2	0,052
	klej	kg	0,011
21 B c	Płyta pilśniowa twarda	m^3	0,104
	klej	kg	0,022

Przewodniczący
Komisji Cen

mgr Wiktor Wojciechowski

36

Zarządzenie Nr II- 461/U/7/66

Przewodniczącego Komisji Cen
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

z dnia 5 grudnia 1966 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen usług wykonywanych dla ludności M. P. Nr 26, poz. 123) oraz zarządzenia Nr 65/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 23..8. 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu usług, świadczonych na rzecz ludności, których ceny ustalane będą przez WKC (Dz. U. WRN Nr 18, poz. 168) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalne ceny na typowe — usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego wykonywane:
— na rzecz ludności przez zakłady usługowe państwowe, spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych,
— na rzecz jednostek uspołecznionych przez zakłady usługowe spółdzielcze oraz zakłady organizacji społecznych.

§ 2.

Ustalone opłaty podnoszą się do przypadków gdy wartość jednorazowej usługi (bez materiałów) nie przekracza 3000 zł.

W przypadku, gdy wartość jednorazowej usługi przekracza kwotę 3000,— zł należność za usługę winna być określona według zasadniczych cenników ustalonych przez Departament Norm Budowlano-Montażowych (Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), a obowiązujących przy kosztorysowaniu i rozliczeniach za usługi z zakresu instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.

§ 3.

Opłaty określone w cenniku nie dotyczą usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa (zakłady) państwowe, nawet w przypadkach gdy wartość jednorazowego zlecenia nie przekracza kwoty 3.000 zł.

Usługi te należy wyceniać wg zasady o których mowa w § 2.

§ 4.

Ustalone opłaty obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi łącznie z wszystkimi dodatkami przysługującymi przy wykonywaniu robót remontowych instalacyjnych) z tytułu wykonywania robót w małym zakresie, za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, z tytułu wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym, dodatki przewidziane dla spółdzielczości btp.) oraz kosztów ogólnych, zysku i podatku jednakże bez następujących kosztów:

1. kosztu materiałów podstawowych wyszczególnionych w normach łącznie z ich dowozem,
2. kosztu dojazdu pracowników.

§ 5.

Usługi remontowo - budowlane powinny być w zasadzie wykonywane z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę (zamawiającego) w przypadku wykonywania usług z materiałów wykonawcy koszt materiałów należy doliczać w rachunku w oddzielnej pozycji przyjmując za podstawę:

1. normy zużycia materiałów podane w cenniku,
2. obowiązujące ceny detaliczne materiałów z doliczeniem narzutu w wysokości 20% na pokrycie kosztów zakupu, składowania oraz dowozu na odległość do 5 km.
   W przypadku, gdy odległość dowozu przekłacza 5 km narzut zmniejsza się do wysokości 10% doliczając rzęczywisty koszt transportu.

§ 6.

Koszt dojazdu pracowników przy usługach wykonywanych poza siedzibą zakładu usługowego, obliczać należy wg następjujących zasad:

1. przy odległości warsztatu remontowego od miejsca świadczenia usługi do 5 km wyłącznie niezależnie od czasu trwania usługi należy stosować ryczałt w wysokości 25,— zł obejmujący wynagrodzenie pracowników za czas stracony na dojazd, koszty dojazdu, dowozu sprzętu drobnego i narzędzi oraz koszty ogólne zakładu.
2. przy odległości ponad 5 km oblicza się koszt dojazdu pracowników do miejsca robót i z powrotem wg rzeczywistych kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, doliczając wynagrodzenie za czas faktycznie zużyty na przejazd przez pracowników delegowanych w celu wykonania usługi wg stawki za roboczo-godzinę usługową brutto w wysokości 24,— zł.
3. przy wykonywaniu w jednym czasie kilku usług remontowych budowlanych i instalacyjnych w tym samym pomieszczeniu pobiera się jednorazowy ryczałt w wysokości 25,— zł lub 40 zł (w przypadku gdy występują usługi malarskie), niezależnie od ilości świadczonych usług ich całkowitego kosztu i czasu zużytego na wykonanie.

§ 7.

Przy wykonywaniu usług z zakresu instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego nie objętych cennikiem, należy stosować opłaty jak za usługi najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności, objęte w cenniku bądź wyliczać cenę usługi na podstawie faktycznie

zużytego czasu pracy (wg kart pracy potwierdzonych przez zamawiającego) oraz ceny za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości 24,— zł.

§ 8.

Jednostki wykonujące usługi uprawnione są do stosowania opłat niższych od określonych w załączonym cenniku.

O wprowadzeniu niższego cennika jednostki te zobowiązane są powiadomić Komisję Cen.

§ 9.

Jednostki wykonujące usługi zobowiązane są do umieszczenia (wywieszenia) cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów. Dotyczy to zarówno przypadków, gdy zakład stosuje cennik maksymalny jak i przypadków stosowania cen przez siebie obniżonych.

§ 10.

Jednostki nadrzędne zakładów świadczących usługi remontowo-budowlane zobowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych w omawiany cennik i przestrzegania obowiązku określonego w § 9.

§ 11.

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 marca 1967 r. i z dniem tym traci moc zarządzenie Nr II-50/31/61 Komisji Cen Prezydium WRN w Bydgoszczy z dnia 30. VI. 1961 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen na typowe usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.

Przewodniczący
Komisji Cen
mgr Wiktor Wojciechowski

Załącznik do zarządzeznia
Nr II-461/U/7/66

Cennik maksymalnych opłat za typowe usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego.

Część ogólna

1. Cennik zawiera wycenę usług w zakresie wykonania oraz naprawy instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
2. Wycena usług obejmuje koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót podanych w poszczególnych pozycjach, koszt transportu w obrębie budynku oraz wszelkiego rodzaju dodatki i koszty ogólne.

   Roboty uzupełniające, polegające na przebiciach otworów w murach, wykuciach bruzd, ich zamurowaniach itp. należy wyceniać odrębnie.
3. Warunki obmiaru:
   a) rurociągi proste (odcinki rur) mierzy się wzdłuż osi, a łuki po ich zewnętrznej stronie — bez odliczenia armatury łączonej na gwint oraz kształtek,
   b) do długości rurociągów nie wlicza się syfonów i innych urządzeń których jednostką obmiaru jest sztuka.
4. Za usługi remontowo-budowlane uważa się remont lub naprawę uprzednio wyprodukowanego elementu budowlanego na indywidualne zlecenie zamawiającego. Wykonanie nowego elementu budowlanego tylko wtedy może być uznane za usługę, jeżeli ten nowy element wykonywany jest w celu zastąpienia nim zużytego elementu w istniejącym obiekcie lub stanowi uzupełnienie istniejącego już elementu.

Cennik

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka miary	Cena usługi w złotych
1	2	3	4
	I. Przewody wodociągowe		
	Wymiana odcinka zużytej rury stalowej wodociągowej, polegająca na wycięciu oraz wstawieniu części nowej rury od długości do 2 m z połączeniem za pomocą kształtek, licząc z wykonaniem długiego gwintu:		
1	a) ∅ 15 mm	odc.	32,20
	b) ∅ 20 mm	odc.	41,—
	c) ∅ 25 mm	odc.	50,—
	d) ∅ 32 mm	odc.	79,—
	e) ∅ 40 mm	odc.	75,—
	f) ∅ 50 mm	odc.	112,—

1	2	3	4
2	Wmontowanie (lub wymiana) trójnika w istniejący przewód z rur stalowych ocynkowanych:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	32,—
	b) ∅ 20 mm	szt.	41,—
	c) ∅ 25 mm	szt.	50,—
	d) ∅ 32 mm	szt.	63,—
	e) ∅ 40 mm	szt.	75,—
	f) ∅ 50 mm	szt.	87,—
3	Wmontowanie (lub wymiana) zaworu przelotowego w istniejący przewód z rur stalowych ocynkowanych:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	32,—
	b) ∅ 20 mm	szt.	41,—
	c) ∅ 25 mm	szt.	50,—
	d) ∅ 32 mm	szt.	63,—
	e) ∅ 40 mm	szt.	75,—
	f) ∅ 50 mm	szt.	87,—
4	Wymiana kureczka spustowego przy zaworze przelotowym (niezależnie od średnicy)	szt.	2,70
5	Rozłączenie i ponowne zmontowanie długiego gwintu w celu uszczelnienia połączenia rur:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	9,40
	b) ∅ 20 mm	szt.	11,30
	c) ∅ 25 mm	szt.	14,—
	d) ∅ 32 mm	szt.	19,90
	e) ∅ 40 mm	szt.	20,70
	f) ∅ 50 mm	szt.	25,—
6	Wymiana kształtki na końcu rury stalowej ocynkowanej:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	4,70
	b) ∅ 20 mm	szt.	6,—
	c) ∅ 25 mm	szt.	7,—
	d) ∅ 32 mm	szt.	8,70
	e) ∅ 40 mm	szt.	10,40
	f) ∅ 50 mm	szt.	12,90
	II. Zawory i baterie		
7	Wymiana zużytych uszczelek w zaworach przelotowych lub czerpalnych (kranach) z uszczelnieniem dławicy:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	6,50
	b) ∅ 20 mm	szt.	7,90
	c) ∅ 25 mm	szt.	9,20
	d) ∅ 32 mm	szt.	10,70
	e) ∅ 40 mm	szt.	12,30
	f) ∅ 50 mm	szt.	14,20
8	Wymiana kółka, nawrzecionie przy zaworach ∅ od 15 do 50 mm	szt.	3,40
9	Wymiana kółka na wrzecionie przy zaworach z wypiłowaniem kwadratu na wrzecionie	szt.	6,90
10	Wymiana zaworu czerpalnego (kranu) ściennego:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	4,80
	b) ∅ 20 mm	szt.	6,40

1	2	3	4
11	Wymiana zaworu zmywakowego z ruchomą wylewką dolną o ⌀ 15 mm	szt.	4,80
12	Wymiana zaworu umywalkowego niezależnie od rodzaju (zawory wydłużone z obracalną wylewką)	szt.	12,30
13	Wymiana baterii zmywakowej lub umywalkowej ściennej (z 2 kurkami i wylotem płaskim, okrągłym lub wylewką obracalną)	szt.	18,60
14	Wymiana baterii wannowej dwu lub trzy drogowej z natryskiem, niezależnie od rodzaju baterii	szt.	37,—
	Uwaga: przy wymianie baterii z korpusem fajansowym należy stosować do cen usług mnożnik 1,10		
15	Wymiana baterii piecykowej z natryskiem (do pieca węglowego)	szt.	31,50
16	Wymiana rury natryskowej z sitkiem	szt.	4,30
17	Wymiana natrysku ręcznego wężowego z sitkiem i nakrętką	szt.	3,10
18	Wymiana sitka z oprawką do natrysku	szt.	3,—
	III. Kanalizacja		
19	Wymiana wpustu podłogowego z kratką o ⌀ wylotu 50 mm wraz z uszczelnieniem sznurem i ołowiem	szt.	41,—
20	Wymiana tłuszczownika żeliwnego z umocowaniem pokrywy oraz uszczelnieniem kielichów pokrywy	szt.	36,50
21	Wymiana uszczelnienia rury żeliwnej kanalizacyjnej:		
	A. Uszczelnienie sznurem i ołowiem		
	a) ⌀ 50 mm	szt.	11,80
	b) ⌀ 75 mm	szt.	14,20
	c) ⌀ 100 mm	szt.	15,80
	d) ⌀ 175 mm	szt.	20,10
	B. Uszczlnienie sznurem i cementem:		
	a) ⌀ 50 mm	szt.	4,80
	b) ⌀ 75 mm	szt.	6,40
	c) ⌀ 100 mm	szt.	7,60
	d) ⌀ 175 mm	szt.	10,20
22	Wymiana lub wykonanie podejścia odpływowego pod piony i przybory z uszczelnieniem sznurem i ołowiem:		
	a) ⌀ 50 mm	szt.	31,—
	b) ⌀ 75 mm	szt.	47,—
	c) ⌀ 100 mm	szt.	58,—
23	Przeczyszczenie pionu kanalizacyjnego przez otwór rewizyjny	szt.	49,—
24	Przeczyszczenie odcinka poziomego przewodu kanalizacyjnego przez otwór rewizyjny	szt.	8,70
25	Przeczyszczenie podejścia odpływowego pod aparaty (zlewy, miski klozetowe itp) bez demontażu	szt.	17,40
26	Czyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego o ⌀ 50 mm bez demontażu	szt.	5,40
27	Oczyszczenie tłuszczownika, bez demontażu	szt.	9,70
28	Przeczyszczenie, bez demontażu syfonu żeliwnego wannowego, zlewowego, lub umywalkowego	szt.	7,—
29	Przeczyszczenie jak w pozycji 28 lecz syfonu klozetowego	szt.	13,80

1	2	3	4
	IV. Przybory oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne		
30	Wymiana pieca wannowego kolumnowego z paleniskiem w podstawie żeliwnej, z baterią na piecu, wraz z rurą dymową blaszaną, kolanem, rozetą, licząc z próbnym paleniem	szt.	63,—
31	Wymiana rury dymowej z kolanem	szt.	8,60
32	Wymiana typowego kompletnego ustępu z miską fajansową i zbiornikiem (bez wykonania podejść)	szt.	144,—
33	Wymiana lub zmontowanie miski klozetowej fajansowej	szt.	40,—
34	Rozebranie oczyszczenie i ponowne złożenie zbiornika płuczącego, z wymianą uszczelek oraz wypróbowaniem i wyregulowaniem	szt.	40,—
35	Wymiana lub zmontowanie zbiornika płuczącego żeliwnego lub fajansowego z armaturą licząc z regulacją	szt.	49,—
36	Wymiana wsporników do zbiornika płuczącego	szt.	7,30
37	Wymiana lub zmontowanie zbiornika klozetowego bez armatury	szt.	42,—
38	Wymiana zaworu kątowego o ⌀ 15 mm do zbiornika płuczącego	szt.	8,20
39	Wymiana zaworu pływakowego z długim gwintem, nakrętką, drążkiem i pływakiem	szt.	28,—
0	Wymiana jak w pozycji 39 lecz bez pływaka	szt.	23,—
41	Wymiana pływaka z regulacją	szt.	19,40
42	Drobna naprawa zbiornika klozetowego:		
	a) obwolutowanie pływaka z oczyszczeniem wody, wygładzeniem szwu i wypróbowaniem		33,—
	b) wymiana uszczelki zaworu pływakowego lub pod kołpakiem	szt.	18,60
43	Wymiana rury płuczącej z dwuzłączką wraz z kolanem i lejkiem gumowym	szt.	30,50
44	Wykonanie rury płuczącej o ⌀ 32 mm z wykrępowaniem i wylutowaniem śrubunku	szt.	43,—
45	Wymiana lub założenie uchwytu do rury płuczącej z odbojem gumowym i wkrętami	szt.	4,—
46	Wymiana lub założenie lejka gumowego, łączącego miskę z rurą płuczącą	szt.	8,60
47	Wymiana lub założenie sedesu przymocowanego do miski (z ewentualnym umocowaniem odbojów gumowych)	szt.	10,50
48	Wymiana zawiasy mosiężnej do deski sedesowej	szt.	4,20
49	Wymiana śruby sedesowej z nakrętką motylkową	szt.	2,80
50	Wymiana lub założenie odboju gumowego do deski sedesowej	szt.	2,20
51	Wymiana lub założenie pociągacza łańcuszkowego z rączką fajansową licząc z wykonaniem osików (zaczepów)	szt.	5,40
52	Wymiana lub założenie rączki fajansowej do pociągacza	szt.	2,20
53	Wyregulowanie zbiornika płuczącego z oczyszczeniem z osadu	szt.	14,20
54	Wymiana kompletnej umywalki fajansowej wraz z wentylem spustowym, syfonem gruszkowym i wsporniki z rury stalowej o ⌀ 20 mm o wym. od 400 × 520 do 460 × 680 mm		67,—
55	Jak w pozycji 54 lecz na istniejących wspornikach	szt.	46,50
56	Jak w pozycji 54 lecz samej muszki (bez wsporników i syfonu)	szt.	46,50
57	Wymiana spustu umywalkowego z otworem przelewu, nakrętką z zaczepką i łańcuszkiem	szt.	13,20
58	Wymiana lub założenie łańcuszka i korka do wentyla spustowego umywalkowego	szt.	2,80
59	Wymiana syfonu umywalkowego gruszkowego, dwudzielnego z rurką odpływoą i rozetką	szt.	13,20

1	2	3	4
60	Wymiana wspornika do umywalki, z rury stalowej o ∅ 20 mm z wykonaniem wspornika)	szt.	36.—
61	Wymiana zlewu kuchennego owalnego, wewnątrz emaliowanego, o szerokości 380 do 425 mm (bez syfonu)	szt.	21,—
62	Wymiana zlewu kuchennego prostokątnego z wysoką ścianką tylną o szerokości do 500 mm (bez syfonu)	szt.	22,90
63	Wymiana syfonu zlewowego, żeliwnego	szt.	33,80
64	Wymiana zlewozmywaka z tylną ścianką, z podwójnym syfonem żeliwnym i wspornikami żeliwnymi	szt.	35,—
65	Wymiana wanny żeliwnej wolnostojącej na nóżkach żeliwnych lub do obmurowania, wewnątrz emaliowanej, z wentylem spustowym z łańcuszkiem oraz z wentylem przelewowym	szt.	101,—
66	Wymiana wentyla spustowego i przelewowego	szt.	65,—
67	Wymiana lub założenie korka gumowego z łańcuszkiem do wentyla spustowego wannowego	szt.	4,90
68	Wymiana syfonu żeliwnego wannowego (z przesunięciem wanny)	szt.	36,50
69	Wymiana lub założenie pałeczki z galeryjką do płytki szklanej, na metalowych wspornikach (z osadzeniem kołeczków)	szt.	6,60
70	Wymiana lub założenie podstawki do szczotki do zębów lub pod szklankami (z osadzeniem kołeczków)	szt.	6,50
71	Wymiana lub założenie wieszaka ściennego (wspornikowego) do ręczników (z osadzeniem kołeczków)	szt.	6,50
	V. Demontaż instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych		
72	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych, wraz z kształtkami, z posegregowaniem i złożeniem we wskazanym miejscu:		
	a) ∅ 15 — 20 mm	szt.	3,—
	b) ∅ 25 — 32 mm	szt.	3,—
	c) ∅ 40 — 50 mm	szt.	4,80
73	Demontaż podejścia wodociągowego z wykręceniem kształtek podejścia:		
	a) ∅ 15 — 20 mm	szt.	4,60
	b) ∅ 25 — 32 mm	szt.	5,70
	c) ∅ 40 — 50 mm	szt.	7,60
74	Demontaż zaworu czerpalnego (kranu):		
	a) ∅ 15 mm	szt.	1,60
	b) ∅ 20 mm	szt.	1,80
75	Demontaż jak w pozycji 74 lecz z zakorkowaniem przewodu:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	2,30
	b) ∅ 20 mm	szt.	3,—
76	Demontaż zaworu przelotowego:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	3,10
	b) ∅ 20 mm	szt.	3,50
	c) ∅ 25 mm	szt.	3,80
	d) ∅ 32 mm	szt.	4,—
	e) ∅ 40 mm	szt.	4,20
	f) ∅ 50 mm	szt.	5,10
77	Dopłata do pozycji 76 za wykręcenie kureczka spustowego z zaworu przelotowego	szt.	1,10
78	Demontaż tłuszczownika	szt.	10,90
79	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego lub piwnicznego	szt.	13,10

1	2	3	4
80	Demontaż podejścia odpływowego żeliwnego z wykuciem szczeliwa i usunięciem sznura uszczelniającego, licząc za jedno podejście:		
	a) ∅ 50 mm	szt.	11,80
	b) ∅ 75 mm	szt.	15,60
	c) ∅ 100 mm	szt.	17,70
81	Demontaż kompletnego urządzenia ustępowego typowego, składającego się z miski fajansowej, zbiornika płuczącego z armaturą, rury płuczącej i sedesu, licząc z zakorkowaniem podejść i odgałęzień oraz wykuciem i wymontowaniem wsporników	szt.	55,—
82	Demontaż miski klozetowej z odłączeniem od rury płuczącej	szt.	25,—
83	Demontaż kompletny umywalki fajansowej z wentylem i syfonem gruszkowym, z wykuciem i wymontowaniem wsporników, licząc z zakorkowaniem podejścia i odgałęzień (bez względu na wymiar umywalki)	szt.	24,—
84	Demontaż zlewu żeliwnego owalnego lub prostokątnego z syfonem, licząc z zakorkowaniem, podejścia odpływowego (bez względu na wymiar zlewu	szt.	17,—
85	Demontaż zlewozmywaka z podwójnym syfonem, z wykuciem i wymontowaniem wsporników, licząc z zakorkowaniem podejścia odpływowego (bez względu na wymiar zlewozmywaka)	szt.	44,—
86	Demontaż wanny wolnostojącej na nóżkach lub obmurowanej, z wentylem spustowym i przelewowym, z zakorkowaniem podejścia odpływowego (bez względu na wymiar wanny) — koszt rozbiórki obmurowania należy wyceniać odrębnie	szt.	22,50
87	Demontaż pieca węglowego z rurą spalinową (bez zamurowania otworu) i baterią piecową z natryskiem wraz z zakorkowaniem podejść	szt.	24,—
88	Demontaż baterii oraz poszczególnych urządzeń sanitarnych:		
	a) bateria wannowa z natryskiem, licząc z zakorkowaniem podejść	szt.	15,60
	b) przelew wannowy z wentylem spustowym		9,—
	c) syfon wannowy, zlewowy lub umywalkowy, z zakorkowaniem podejścia odpływowego	szt.	8,20
	d) bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa z schodowaniem podejść	szt.	9,80
	VI. Instalacje i urządzenia gazowe		
89	Wymiana odcinka zużytej rury stalowej gazowej o długości do 2 m, polegająca na wycięciu starej rury oraz wstawieniu nowej części, z połączeniem za pomocą kształtek, wraz z wykonaniem gwintów:		
	a) ∅ 15 mm	odc.	32,—
	b) ∅ 20 mm	odc.	40,—
	c) ∅ 25 mm	odc.	50,—
	d) ∅ 32 mm	odc.	63,—
90	Wmontowanie lub wymiana trójnika, względnie zaworu przelotowego w istniejącym przewodzie z rur stalowych gazowych:		
	a) ∅ 15 mm	odc.	32,—
	b) ∅ 20 mm	odc.	41,—
	c) ∅ 25 mm	odc.	50,—
	d) ∅ 32 mm	odc.	63,—
91	Wymiana kurków gazowych do węża (średnica 10 do 15 mm)	odc.	5,70
92	Oczyszczenie i dotarcie kurka gazowego miejscowego z uprzednim rozebraniem i ponownym zmontowaniem:		
	a) ∅ 15 mm	szt.	12,40
	b) ∅ 20 mm	szt.	14,20
	Uwaga: przy głębokości ryski ponad 0,25 mm należy zastosować mnożnik 1,5		

1	2	3	4
93	Rozłączenie i ponowne zmontowanie długiego gwintu celem uszczelnienia:		
	a) ⌀ 10 — 20 mm	szt.	10,20
	b) ⌀ 25 — 32 mm	szt.	15,80
94	Wymiana kuchenki gazowej dwupłomiennej, wolnostojącej, z wężem gumowym i kurkiem gazowym do węża o ⌀ 15 mm	szt.	13,—
95	Jak w pozycji 94 lecz kuchenki z tacą blaszaną i wspornikami	szt.	26,—
96	Jak w pozycji 94 lecz kuchenki żeliwnej do osadzenia na trzonie kuchennym, z zaworem gazowym przelotowym i kluczem o ⌀ 15 mm	szt.	39,—
97	Wymiana kuchenki gazowej trzy lub czteropłomiennej wolnostojącej z piekarnikiem	szt.	37,—
98	Osadzenie tacy z blachy żelaznej wraz ze wspornikami pod kuchenkę gazową	szt.	8,50
99	Wymiana węża gumowego do kuchenki gazowej	szt.	1,20
100	Wymiana kąpielowego pieca gazowego, wieloczerpalnego, z przyłączeniem do właściwego kanału spalinowego i połączeniem rurociągiem z rurami spalinowymi oraz rozetą ścienną	szt.	92,—
101	Wypróbowanie działania i wyregulowanie pieca gazowego wieloczerpalnego lub kuchenki trzy względnie cztero płomiennej	szt.	22,—
102	Jak w pozycji 101, lecz pieca jednoczerpalnego, formy umywalkowej, wzgl. kuchenki dwupłomiennej	szt.	13,30
103	Wymiana rury wyciągowej o dł. do dwóch m łączonej na zakładkę lub kołnierze	szt.	16,70
104	Wymiana palnika w kuchence gazowej wraz z oczyszczeniem kuchenki i wyregulowaniem	szt.	14,—
105	Demontaż kurków gazowych pojedyńczych lub podwójnych o ⌀ 15 — 20 mm	szt.	2,20
106	Demontaż kuchenki gazowej:		
	a) wolnostojącej — niezależnie od ilości palników	szt.	2,80
	b) do osadzenia w trzonie kuchennym	szt.	15,20
107	Demontaż piecyka gazowego, z odłączeniem od rurociągu i kanału spalinowego:		
	a) piecyka jednoczerpalnego lub formy umywalkowej	szt.	18,90
	b) piecyka wieloczerpalnego	szt.	27,—

Normy
zużycia podstawowych materiałów budowlanych

Pozycja cen.	Nazwa materiału	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
a b	łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	3,00
	haki do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
a d	łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	3
	haki do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,024
	pasta uszczelniająca	kg	0,07
c f	łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	3
	haki do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,04
	pasta uszczelniająca	kg	0,12
	Uwaga: rury należy przyjmować według rzeczywistego zużycia i według pomiaru w naturze.		
2	Rura stalowa ocynkowana	m	1,0
	łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	3
	haki do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,015
	pasta uszczelniająca	kg	0,05
3	zawór przelotowy	szt.	1
	Rura stalowa ocynkowana	m	1
	łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	2
	reszta wg pozycji 2		
4	Kurek spustowy	szt.	1
a b	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
c c	konopie	kg	0,024
	pasta uszczelniająca	kg	0,07
5 c f	konopie	kg	0,04
	pasta uszczelniająca	kg	0,12
6 a b	Łązniki żeliwne ocynkowane	szt.	1
	konopie	kg	0,004
	pasta uszczelniająca	kg	0,012
6 c d	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,05
6 e f	Łączniki żeliwne ocynkowane	szt.	1
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,06
7	Uszczelki	szt.	1
	konopie	kg	0,003
	pasta uszczelniająca	kg	0,01
8	Kółka do zaworu	szt.	1
9	Jak w pozycji 8		

1	2	3	4
10	Zawór czerpalny	szt.	1
	konopie	kg	0,003
	pasta uszczelniająca	kg	0,009
11 12	Jak w pozycji 10		
13	Bateria zmywakowa lub umywalkowa	szt.	1
	konopie	kg	0,006
	pasta uszczelniająca	kg	0,02
14	Bateria wannowa z natryskiem	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
15	Bateria do pieca węglowego	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
	uszczelki	szt.	3
16	Rura natryskowa z sitkiem	szt.	1
	konopie	kg	0,003
	pasta uszczelniająca	kg	0,01
17	Natrysk wężowy	szt.	1
	uszczelka	szt.	1
18	Oprawa z sitkiem	szt.	1
19	Wpust żeliwny	szt.	1
	uszczelka gumowa	szt.	1
	sznur smołowy	kg	0,04
	ołów	kg	0,4
20	Tłuszczownik	szt.	1
	sznur smołowy	kg	0,05
	cement	kg	0,35
21 A a	sznur smołowy	kg	0,04
	ołów	kg	0,3
b	sznur smołowy	kg	0,05
	ołów	kg	0,55
c	sznur smołowy	kg	0,07
	ołów	kg	0,75
d	sznur smołowy	kg	0,15
	cement	kg	1,20
21 B a	sznur smołowy	kg	0,04
	cement	kg	0,18
b	sznur smołowy	kg	0, 05
	cement	kg	0,33
c	sznur smołowy	kg	0.07
	cement	kg	0,4
d	sznur smołowy	kg	0,13
	cement	kg	0,54
	Sznur smołowy i ołów według pozycji 21 A. oraz rury według obmiaru w naturze		
30	Piec kolumnowy węglowy z podstawą żeliwną	szt.	1
	rury dymowej	m	1
	rozeta	szt.	1
	bateria piecowa	szt.	1

1	2	3	4
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
	uszczelki	szt.	3,—
31	Rury dymowe	m	1
32	Miska fajansowa	szt.	1
	zbiornik płuczący	szt.	1
	zawór pływakowy	szt.	1
	pływak	szt.	1
	wspornik	kompl.	1
	rura płucząca z kolanem	szt.	1
	lejek gumowy	szt.	1
	uchwyt do rury	szt.	2
	łącznik żeliwny ocynkowany	szt.	1
	odboje gumowe	szt.	3
	wkrętki do drewna	szt.	3
	sedes z pokrywą	szt.	1
	pociągacz łańcuszkowy z rączką fajansową	szt.	1
	śruby motylkowe	szt.	2
	sznur smołowy	kg	0,2
	cement	kg	4,5
	gips murarski	kg	1,0
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,06
	spoiwo cynowe	kg	0,1
33	Miska fajansowa	szt.	1
	sznur smołowy	kg	0,2
	cement	kg	4,0
	gips murarski	kg	1,—
34	uszczelki	kg	2
	pokost	kg	0,15
	minia	kg	0,10
35	zbiornik płuczący	szt.	1
	zawór pływakowy	szt.	1
	wspornik	kompl.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,05
	cement	kg	0,5
36	wsporniki	kompl.	1
	cement	kg	0,5
37	Zbiornik płuczący	szt.	1
	wsporniki	kompl.	1
	cement	kg	0,5
38	zawór kątowy	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
39	Zawór pływakowy	szt.	1
	pływak	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
40	zawór pływakowy	szt.	1
41	pływak	szt.	1

1	2	3	4
42 a	Spoiwo cynowe	kg	0,03
	kwas solny	kg	0,02
	salmiak	kg	0,01
42 b	Uszczelka	szt.	1
43	rura płucząca	szt.	1
	lejek gumowy	szt.	1
	uchwyty do rury	szt.	2
	łącznik żeliwny ocynkowany	szt.	1
	spoiwo cynowe	kg	0,10
	kwas solny	kg	0,02
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
	salmiak	kg	0,01
44	rura stalowa ocynkowana -- reszta jak w pozycji 43 (bez rury płuczącej)	m	2
45	Uchwyt	szt.	1
	odbój gumowy	szt.	1
	wkręty	szt.	2
46	lejek gumowy	szt.	1
	drut ocynkowany	kg	0,01
47	Sedes z pokrywą	szt.	1
	śruby motylkowe	szt.	2
	odboje gumowe	szt.	3
	wkręty do drewna	szt.	3
48	Zawiasa mosiężna	szt.	1
	wkręty do drewna	szt.	3
49	śruba motylkowa	szt.	1
50	odbój gumowy	szt.	1
	wkręty do drewna	szt.	1
51	Pociągacz łańcuszkowy z rączką	szt.	1
	osiki (zaczepy)	szt.	2
52	rączka	szt.	1
	osik (zaczep)	szt.	1
54	Umywalka fajansowa	szt.	1
55	Syfon umywalkowy	szt.	1
56	Wentyl spustowy	szt.	1
	łańcuszek	szt.	0,25
	osiki (zaczepy)	szt.	2
	trzymadełko	szt.	1
	uszczelki	szt.	3
	kurek gumowy	szt.	1
	rozetka ∅ 32 mm	szt.	1
	wspornik z rury	szt.	1
	spoiwo cynowe	kg	0,1
	gips murarski	kg	0,5
	pasta uszczelniająca	kg	0,02
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,06
55	Jak w pozycji 54, lecz bez wspornika i gipsu		
56	Jak w pozycji 54, lecz bez wspornika, gipsu i syfonu		

1	2	3	4
57	Wentyl spustowy	szt.	1
	uszczelki gumowe	szt.	2
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
58	łańcuszek	m	0,25
	korek gumowy	szt.	1
	osiki (zaczepy)	szt.	2
59	Syfon umywalkowy	szt.	1
	rozetka	szt.	1
	uszczelka gumowa	szt.	1
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,06
60	Wspornik	szt.	1
	gips murarski	kg	1,5
61	zlew kuchenny	szt.	1
	wkręty	szt.	2
	sznur smołowy	kg	0,05
	cement	kg	0,3
62	Jak w pozycji 61		
63	Syfon zlewowy	szt.	1
	sznur smołowy	kg	0,1
	cement	kg	0,4
64	Zlewozmywak	szt.	1
	wsporniki	kompl.	1
	sznur smołowy	kg	0,05
	cement	kg	0,2
65	Wanna	szt.	1
	rura stalowa ocynkowana	m	0,6
	łącznik żeliwny ocynkowany	szt.	2
	komplet przelewowo-spustowy	szt.	1
	łańcuszek	m	0,5
	uszczelki	szt.	2
	korek gumowy	szt.	1
	osiki (zaczepy)	szt.	2
	cement	kg	0,4
	sznur smołowy	kg	0,1
	konopie	kg	0,04
	pasta uszczelniajca	kg	0,12
66	Komplet przelewowo-spustowy	szt.	1
	rura stalowa ocynkowana	m	0,6
	łącznik żeliwny ocynkowany	szt.	2
	łańcuszek	m	0,5
	uszczelki	szt.	2
	korek gumowy	szt.	1
	osiki (zaczepy)	szt.	2
	konopie	kg	0,04
	pasta uszczelniająca	kg	0,12
67	Korek gumowy	szt.	1
	łańcuszek	szt.	0,7
	osiki (zaczepy)	szt.	2

1	2	3	4
68	syfon wannowy	szt.	1
	cement	kg	0,4
	sznur smołowy	kg	0,1
69	Półeczka ze wspornikami i płytką szklaną	szt.	1
	Wkręty	szt.	4
	kołki drewniane	szt.	2
	gips murarski	kg	0,002
70	Podstawka do szklanki	szt.	1
	wkręty	szt.	2
	kołek drewniany	szt.	1
	gips murarski	kg	0,01
71	Wieszak do ręczników	szt.	1
	reszta jak w pozycji 70		
75	Łącznik żel. ocynkowany	szt.	1
	konopie	kg	0,001
	pasta uszczelniająca	kg	0,003
81	korek żeliwny	szt.	1
	korek żeliwny ocynkowany	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,03
	sznur smołowy	kg	0,08
	cement	kg	0,5
83	korek żeliwny ocynkowany	szt.	1
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,06
84	Korek żeliwny	szt.	1
	sznur smołowy	kg	0,05
	cement	kg	0,20
85	Jak w pozycji 84		
86	Jak w pozycji 84		
87	Jak w pozycji 83		
88	a) Korek żeliwny ocynkowany	szt.	2 (3)
	konopie	kg	0,03
	pasta uszczelniająca	kg	0,09
88 a	Jak w pozycji 84		
88 b	Jak w pozycji 83		
89	Jak w pozycji 1		
90	Zawór przelotowy	szt.	1
	Rura gazowa	m	1,07
	kształtki	szt.	2
	haki do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,12
	pasta uszczelniająca	kg	0,04
91	Korek do węża	szt.	1
	konopie	kg	0,004
	pasta uszczelniająca	kg	0,005

1	2	3	4
92	konopie	kg	0,004
	pasta uszczelniająca	kg	0,005
93a	konopie	kg	0,008
	pasta uszczelniająca	kg	0,02
93b	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	kg	0,04
94	kuchenka gazowa	szt.	1
	wąż gumowy	m	1
	kurek do wężów	szt.	1
	konopie	kg	0,004
	pasta uszczelniająca	kg	0,005
95	Jak w pozycji 94		
96	Kuchenka gazowa do osadzenia w trzonie kuchennym	szt.	1
	zawór ∅ 15 mm z kluczem	szt.	1
	konopie	szt.	0,004
	pasta uszczelniająca	szt.	0,005
97	Kuchenka gazowa trzy lub cztery płomienna	szt.	1
	konopie	kg	0,01
	pasta uszczelniająca	szt.	0,02
98	Taca na 2 wspornikach	kg	1
	cement	m	0,5
99	Wąż gumowy	szt.	1
100	Piec gazowy wieloczerpalny	szt.	1
	haki	szt.	2
	rury spalinowe blaszane	m	1,5
	kolanka do rur	szt.	2
	konopie	kg	0,02
	pasta uszczelniająca	kg	0,02
103	Rury spalinowe blaszane	m	1
	kolanko do rury	szt.	1
104	Palnik	szt.	1

Przewodniczący
Komisji Cen

mgr Wiktor Wojciechowski

PRENUMERATA „Dziennika Urzędowego" Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy wynosi rocznie 18,— zł, półrocznie 10,— zł. Cena pojedyńczego egzemplarza od 4-ch stron druku 0,90 zł. Przy większej ilości o 0,30 zł więcej od każdej drukowanej strony.

CENY OGŁOSZEŃ o zagubionych dokumentach: ryczałt 10,50 zł od jednego dokumentu, po 1,50 zł od każdego dalszego dokumentu, konkursy i przetargi 1,80 zł za wiersz jednoszpaltowy. Ogłoszenia handlowe i bilansowe oraz inne 2,70 zł za wiersz mm 1 szpaltowy. Za układ tabelaryczny dolicza się 100 procent.

Dziennik Urzędowy Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy

Konto Bankowe: Narodowy Bank Polski III Oddział Miejski w Bydgoszczy nr 205-94/2-78

Cena zł 17.70

Odbiorca

Druk. Świecie - Zam. 367 3 67 - L-9